

# Limpiador de Ácido Sulfámico TileLab®

## 1 Nombre del Producto

Limpiador de Ácido Sulfámico TileLab®

## 2 Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Descripción del producto

Cristales concentrados que se disuelven en agua para crear un limpiador ácido suave y seguro de usar. Quita opacidades de boquillas de cemento Portland y residuos de mortero secos de azulejos, baldosas, concreto y albañilería. Seguro para usar sobre boquillas de color. Quita depósitos de aguas duras y eflorescencias; además, graba el concreto.

### Usa

Use sobre boquillas de cualquier color, azulejos, baldosas, adoquines de arcilla, concreto y albañilería.

### Limitaciones del producto

No use sobre mármoles u otras piedras pulidas. Podría marcar algunos azulejos o baldosas vidriadas.

### Embalaje

Cubo de 1 lb (450 g)

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

- El pH de la solución mezclada es 2 - 3
- Cumple con todas las normas federales y las normas de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

## 5 Instrucciones

### Procedimientos de mezcla

Mezcle la solución en un recipiente de plástico con agua tibia y limpia. No mezcle en recipientes de metal. Use guantes de caucho y protección para los ojos. Para la remoción de depósitos minerales leves y opacidades de boquillas de cemento Portland o residuos de mortero sobre baldosas de gran espesor no vidriadas o baldosas vidriadas con boquilla de color, mezcle 2 a 3 onzas (57 a 85 gr) con 1 galón (3.78 L) de agua. Mezcle 6 a 12 onzas (170 a 340 gr) con 1 galón (3.78 L) de agua para limpiar baldosas no vidriadas o albañilería con juntas de boquilla de color gris. Para grabar el concreto o limpiar a fondo concreto viejo, mezcle un mínimo de 12 oz (340 gr) con 1 galón (3.78 L) de agua.

Nota: No use sobre mármoles u otras piedras pulidas. Este producto puede marcar ciertas baldosas vidriadas. Antes de aplicar la solución, pruébela en un área pequeña y oculta de la superficie a tratar. No permita que el producto entre en contacto con objetos metálicos.



### Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Las superficies de concreto y boquilla deben curar un mínimo de 10 días y estar limpias. Sature azulejos y baldosas no vidriados, concreto, albañilería o boquillas con agua limpia durante una hora antes de la aplicación. Aplique la solución sobre la superficie húmeda y frote con un cepillo de cerdas de nylon. Trabaje en áreas pequeñas. Enjuague con agua inmediatamente después de cepillar la superficie. No use este producto reiteradamente ya que podría dañar la superficie. Para el grabado profundo del concreto, deje que la solución actúe por hasta 30 minutos antes de enjuagarla con agua limpia.

### Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

### Almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente\
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

### Precauciones de salud

PELIGRO: CORROSIVO. NOCIVO SI SE INGIERE. CAUSA IRRITACIÓN EN OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS. Use protección para la piel y los ojos. No aspire vapor ni rocío. Contiene ácido sulfámico. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si causa irritación en las vías respiratorias, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No vierta el contenido de este producto en recipientes sin etiqueta. Cierre el envase después de cada uso.



# CUSTOM®

# Limpiador de Ácido Sulfámico TileLab®

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	TLSACRA1	1 lb (450 g)	Contenedor
Canadá	CTLSAC1	1 lb (450 g)	Contenedor

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.



# Limpiador de Ácido Sulfámico TileLab®

---

## Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 Gal (3.78 L)	300 pies <sup>2</sup> (28 M <sup>2</sup> )	

