

Limpiador y Disolvente para Trabajos Pesados TileLab®

1 Nombre del Producto

Limpiador y Disolvente para Trabajos Pesados TileLab®

2 Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com



3 Descripción del producto

Limpiador y disolvente concentrado para trabajos difíciles de limpieza. Limpia acumulaciones densas de grasa, marcas de rozamiento y la mayoría de las manchas más persistentes. Remueve las terminaciones de cera y acrílico de los pisos. Ideal para renovar viejas instalaciones de azulejos y baldosas. También elimina opacidades leves de boquillas de cemento y residuos de mortero. No daña las superficies y no produce vapores ni olores fuertes.

Tipos adecuados azulejos

Use sobre azulejos, baldosas, piedra, mármol, granito, boquilla, cemento, albañilería y pisos vinílicos.

Embalaje

Botella de 1 cuarto de galón (946 ml)

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

- Quita las suciedades y grasas más comunes
- Quita la mayoría de las terminaciones acrílicas de los pisos
- pH del material mezclado 10 - 12
- Cumple con todas las normas federales y las normas de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

5 Instrucciones

Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Limpie la superficie a tratar de polvo y suciedad. Para quitar terminaciones acrílicas o de cera de los pisos, opacidades leves de boquillas de cemento o residuos de mortero, use el producto puro, sin disolver.

Para limpiezas normales a fondo: Mezcle 1 parte de Heavy-Duty Stripper & Cleaner con 7 partes de agua.

Para una acción limpiadora más poderosa: Mezcle 1 parte del limpiador con 5 partes de agua. Aplique en forma abundante usando una esponja o trapeador y deje reposar durante 3 a 5 minutos, o 45 minutos para la eliminación de residuos densos. No permita que el limpiador se seque. Friegue la superficie ligeramente con un cepillo de cerdas de nylon o una máquina fregadora. Quite los residuos con un trapeador o aspiradora de líquidos. Repita el procedimiento tantas veces como sea necesario. Cuando se haya completado el trabajo de limpieza o de remoción de terminaciones, enjuague la superficie con abundante agua y quite cualquier residuo de material con un trapeador o aspiradora de líquidos.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

Almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

Precauciones de salud

CORROSIVO. NOCIVO SI SE INGIERE. CAUSA IRRITACIÓN EN OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS. Use protección para la piel y los ojos. No aspire vapor ni rocío. Contiene hidróxido de sodio y éter monobutílico de dietilenglicol. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si las vías respiratorias están irritadas, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	TLSTSRAQT-3	1 qt (946 ml)	Botella
Canadá	CTLSTSQT-3	1 qt (946 ml)	Botella



CUSTOM®

Limpiador y Disolvente para Trabajos Pesados TileLab®

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos relacionados

TileLab® SurfaceGard® Sealer



CUSTOM®

Limpiador y Disolvente para Trabajos Pesados TileLab®

Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
Para limpiar:		
Cuarto de galón (946 mL) — Diluido en una proporción de 7:1	200 pies ² (19 M ²)	600 pies ² (55.7 M ²)
Para quitar terminaciones:		
Cuarto de galón (946 mL)	25 pies ² (2.3 M ²)	75 pies ² (7 M ²)



CUSTOM®