

# Enduit protecteur grand brillant Aqua Mix®

## 1 Nom du produit

Enduit protecteur grand brillant Aqua Mix®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

## 3 Description du produit

Composé de polymères acryliques, cet enduit protecteur aqueux deux en un est spécialement conçu pour protéger les surfaces des taches et les revêtir d'un produit de finition durable grand brillant en un seul geste. Il peut également servir de traitement de préjointoiement et ne se dégrade pas sous l'effet des rayons ultraviolets.

### Utilise

- Carreaux de terre cuite, d'argile, de ciment et de carrière, carreaux Saltillo, ardoise et grès
- Applications intérieures seulement

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les carreaux de céramique et de porcelaine vernissés à surface lisse. La surface doit être rugueuse pour que le produit puisse y adhérer.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les surfaces sur lesquelles de l'eau peut stagner, telles que le pourtour des piscines et des douches.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les comptoirs.
- Les surfaces doivent demeurer sèches et propres afin de prévenir les chutes.
- Applications intérieures seulement.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

- Offre une excellente résistance aux taches causées par les contaminants domestiques (CTI 72).
- Offre une excellente résistance aux éraflures.
- Produit un fini grand brillant.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.



## 5 Instructions

### Préparation de la surface générale

La surface doit être propre, sèche et exempte de cire, d'enduit protecteur et de produit de finition. Ne pas appliquer ce produit directement sur un enduit protecteur contenant de la silicone ou un produit de finition à base de cire ou d'huile. Éliminer de la surface les cires et les résidus de produit de finition acrylique à l'aide du décapant pour revêtement et enduit protecteur Aqua Mix®. Appliquer quelques gouttes d'eau sur les carreaux à traiter. Si l'eau ne pénètre pas, effectuer un second décapage. Les surfaces nouvellement construites doivent avoir séché pendant 48 heures au moins avant l'application. Il peut être nécessaire de prolonger ce délai pour les carreaux de terre cuite et les carreaux Saltillo selon la température et l'humidité. Veiller à ce que les carreaux soient parfaitement secs avant l'application. Effectuer un essai préalable dans un endroit discret.

### Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Le produit peut être appliqué 48 heures seulement après le jointoiement. La surface doit être propre, sèche et exempte de tout revêtement ou enduit protecteur. Appliquer deux ou trois couches minces et uniformes de produit de finition à l'aide d'une éponge dense, d'un pinceau ou d'un tampon pour peinture propre. Prévoir une durée de séchage de 30 minutes entre chaque application. Le produit ne doit pas former de flaques.

### Application avant le jointoiement

Appliquer le produit sur les pierres ou les carreaux propres deux heures au moins avant le jointoiement en suivant les procédures ci-dessus.

### Temps de séchage

Une fois la dernière couche appliquée, attendre six heures avant de soumettre la surface à la circulation. Protéger la surface de toute exposition à l'eau pendant un minimum de 12 heures. Durcit entièrement en 24 heures.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains au savon et à l'eau immédiatement après usage.



# CUSTOM®

# Enduit protecteur grand brillant Aqua Mix®

## Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Jeter les résidus et les restes de produit en conformité avec les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.
- Selon la dureté, la texture et l'usure de la surface, la nature de l'aire d'application, la fréquence de nettoyage et les produits nettoyants employés.
- L'usure dépend des conditions climatiques, de l'utilisation de méthodes de nettoyage corrosives et de l'emploi de nettoyants acides, à forte teneur alcaline ou à base de solvants.

## Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient de l'éther glycolique et de l'éther monobutylique. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. NE PAS PULVÉRISER.

## 6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	100726-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
É.-U.	100727	1 gal (3,8 l)	Bouteille
Canada	C100726-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	C100727	1 gal (3,8 l)	Bouteille

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Employer un nettoyant neutre TileLab® ou Aqua Mix® approprié pour effectuer le nettoyage courant.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

## Wear prévue

DURÉE DE VIE : JUSQU'À TROIS ANS



# Enduit protecteur grand brillant Aqua Mix®

---

## Couverture

Le rendement dépend du type de pierre ou de carreau employé, de la porosité et de la texture de la surface, de la température, de l'humidité et de la méthode d'application utilisée.

Format	Rendement min.	Rendement max.
1/2 gal (1,89 l)	150 pi <sup>2</sup> (14 m <sup>2</sup> )	250 pi <sup>2</sup> (23,5 m <sup>2</sup> )

