CARRELAGE 09 30 00 / TDS-163

Nettoyant concentré pour pierre et carrelage Aqua Mix®

1 Nom du produit

Nettoyant concentré pour pierre et carrelage Aqua Mix®

2 Fabricant

Custom Building Products Surrey, B.C. Canada V3W 3G1 13001 Seal Beach Blvd. Seal Beach, CA 90740-2757 Service à la Clientèle: 800-272-8786

Support Technique: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Email: contactus@cbpmail.net custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Ce nettoyant neutre ultraconcentré prévient l'accumulation du tartre et des résidus de savon lorsqu'il est utilisé régulièrement et laisse un parfum de fraîcheur et de propreté.

Principales caractéristiques

- · Idéal en usage quotidien.
- Formule concentrée : produit jusqu'à 26,6 gal (121 l) de solution.
- · Formule douce au pH neutre.

Types de carreaux appropriés

Pierres naturelles (granit, calcaire, marbre, ardoise, travertin, etc.), céramique, porcelaine, joints, pierre de carrière, carreaux Saltillo, terre cuite, pavés de ciment, maçonneries et autres surfaces que l'eau n'endommage pas.

Limitations apportées au produit

Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

- Élimine la plupart des salissures ordinaires.
- Présente un pH de 7.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

Graphique technique

Propriété	Méthode d'essai	Exigence	Résultat type
	рН	S.O.	7 (neutre)

5 Instructions

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Balayer la surface, l'épousseter ou la passer à l'aspirateur. Mélanger de 1,3 à 5 oz liq. (36 à 143 ml) de nettoyant concentré pour pierre et carrelage par gallon (4,6 l) d'eau. Il suffit généralement d'utiliser 1,3 oz liq. (36 ml) de produit par gallon pour nettoyer les surfaces de pierre naturelle polie. Appliquer la solution sur la surface à la vadrouille ou à l'éponge et la laisser agir de une à deux minutes. L'agiter à l'aide d'une brosse à soie naturelle ou d'un tampon à récurer de nylon blanc. Ne pas la laisser sécher sur la surface. L'éponger à la vadrouille. La renouveler tous les 250 pi² (25 m²) ou selon les besoins.





Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient du sodium (C14-16) oléfine sulfonate ainsi que d'autres surfactants. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
ÉU.	010332-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
ÉU.	010333	1 gal (3.8 L)	Bouteille
Canada	C010332-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	C010333	1 gal (3.8 L)	Bouteille



CARRELAGE 09 30 00 / TDS-163

Nettoyant concentré pour pierre et carrelage Aqua Mix®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. Cliquez ici pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom $\mbox{\@mbox{\it Building}}$ Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.



Journée de publié: 08/01/2014

CARRELAGE 09 30 00 / TDS-163

Nettoyant concentré pour pierre et carrelage Aqua Mix®

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.	
1 gal (3.78 L)	10,000 pi ² (930 M ²)	20,000 pi ² (1,860 M ²)	Selon le taux de dilution

