

Nettoyant et enduit protecteur Aqua Mix® AquaShield™

1 Nom du produit

Nettoyant et enduit protecteur Aqua Mix® AquaShield™

2 Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3 Description du produit

Ce nettoyant et enduit protecteur prêt à l'emploi est non acide et non abrasif.

Principales caractéristiques

- N'endommage pas les pierres, les joints ni les carreaux grâce à sa formule non acide et non abrasive.
- Élimine les graisses, les impuretés, les taches alimentaires et les résidus de savon des carrelages, des joints, du chrome, du verre et des stratifiés sans les endommager.
- Revêt les surfaces d'une couche protectrice tout en les nettoyant.
- Peut être appliqué sur tout enduit protecteur pénétrant.

Types de carreaux appropriés

- Pierres imperméabilisées
- Joints
- Céramique
- Porcelaine
- Carreaux de carrière

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit n'est pas destiné au nettoyage des couverts, de la vaisselle et des articles de verre.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les surfaces peintes.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

- Entretien la résistance aux taches et à l'eau des surfaces imperméabilisées lorsqu'il est utilisé régulièrement.
- Élimine efficacement les contaminants superficiels, notamment les graisses et les impuretés.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

5 Instructions

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Porter des gants de ménage pour appliquer le produit. Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer et l'essuyer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon blanc et doux. Pour éliminer les salissures tenaces, laisser agir le produit pendant quelques minutes avant de l'essuyer. Les accumulations épaisses dont le produit ne peut venir à bout doivent être grattées au tampon de nylon blanc. Pour éliminer les accumulations épaisses, notamment les accumulations de cire et de produit de finition acrylique pour sol, utiliser le nettoyant puissant pour carrelage et joints Aqua Mix®.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX, LA PEAU ET LES VOIES RESPIRATOIRES. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler le produit pulvérisé ni ses vapeurs. Contient des détergents et des surfactants. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	010507-4	24 oz liq. (710 ml)	Pulvérisateur



CUSTOM®

Nettoyant et enduit protecteur Aqua Mix® AquaShield™

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Produits connexes

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold – Rapid Cure Formula



CUSTOM®

Nettoyant et enduit protecteur Aqua Mix® AquaShield™

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 gal (3.78 L)		