

Enduit antitache pour joints Aqua Mix®

1 Nom du produit

Enduit antitache pour joints Aqua Mix®

2 Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Cet enduit temporaire hydrosoluble s'applique avant le jointoiment pour prévenir la formation des taches de coulis et de mortier et faciliter le nettoyage des joints.

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ne pas laisser le produit s'accumuler dans les joints.
- Ne pas nettoyer les joints à l'aide d'une solution acide. Celle-ci pourrait entraîner la formation d'un résidu cristallin superficiel en réagissant avec l'enduit antitache.
- Ce produit peut décolorer certains carreaux et certaines pierres de couleur claire.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

5 Instructions

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Revêtir la surface d'une couche généreuse d'enduit antitache à l'aide d'un applicateur d'éponge, d'un rouleau à peinture à texture rugueuse ou d'un pinceau. Laisser sécher pendant 30 minutes au moins avant d'appliquer le coulis. Procéder au jointoiment en suivant les directives du fabricant du coulis employé. Éliminer les résidus d'enduit pendant le nettoyage des joints. Utiliser le nettoyant puissant pour carrelage et joints Aqua Mix® pour éliminer les derniers résidus. Les surfaces lisses et poreuses peuvent être traitées à l'enduit protecteur avant le jointoiment.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient de l' amino bis-éthanol. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.



6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	010772-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
É.-U.	010773	1 gal (3.8 L)	Bouteille
É.-U.	010774	5 gal (19 L)	Seau
Canada	C010772-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	C010773	1 gal (3.8 L)	Bouteille

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'une autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.



CUSTOM®

Enduit antitache pour joints Aqua Mix®

Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.



Enduit antitache pour joints Aqua Mix®

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 gal (3.78 L)	300 pi ² (28 M ²)	600 pi ² (55 M ²)