

# Aqua Mix® Eff-Ex®

## 1 Nom du produit

Aqua Mix® Eff-Ex®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

## 3 Description du produit

Ce nettoyant puissant non acide (pH de 7,4) élimine les efflorescences et en inhibe la formation.

### Utilise

- Pierres naturelles (granit, calcaire, marbre, ardoise, travertin, etc.), porcelaine, joints, pierre de carrière, carreaux Saltillo, terre cuite, pavés de ciment, maçonneries et autres carreaux poreux dont le fini doit être naturel.
- Applications intérieures et extérieures.
- Eff-Ex® ternit légèrement les surfaces de marbre, de calcaire et de travertin polies. Les repolir au besoin.

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les surfaces de marbre, de calcaire et de travertin polies.
- Eff-Ex® élimine les efflorescences qui se forment sur les surfaces traitées à l'enduit protecteur. Ces enduits en affaiblissent toutefois le pouvoir inhibiteur.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

- Présente un pH neutre (de 7 à 9).
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

## 5 Instructions

### Préparation de la surface générale

Effectuer un essai sur une petite surface au préalable en suivant les procédures d'application.

### Application de produits

Élimination des efflorescences:



Lire la notice au complet avant l'application. Ne pas diluer le produit. Il est recommandé de mouiller la surface à l'eau avant de la traiter. L'eau ne doit pas former de flaques et l'excès d'eau doit être éliminé avant l'application du produit. Appliquer une quantité abondante de solution sur la surface à la vadrouille, à l'applicateur d'éponge, au rouleau à peinture ou au pinceau et la laisser agir de 10 à 15 minutes. Ne pas la laisser sécher sur la surface. Le cas échéant, ajouter de la solution. Agiter la solution à l'aide d'une brosse à récurage ou d'un dispositif de dégrassage. Rincer abondamment à l'eau propre. Le rinçage peut être effectué au tuyau d'arrosage ou au nettoyeur haute pression sur les surfaces verticales. Éponger la solution à la vadrouille ou l'éliminer à l'aspirateur de liquides. Répéter l'opération et prolonger le temps d'action si les efflorescences se présentent en accumulations épaisses. Laisser sécher la surface pendant 24 heures avant de la traiter à l'enduit protecteur Aqua Mix®.

Inhibition de la formation des efflorescences:

Appliquer une fine couche de solution à la vadrouille, à l'applicateur d'éponge, au rouleau à peinture ou au pinceau et frotter la surface à l'aide d'une brosse à récurage ou d'un dispositif de dégrassage. NE PAS RINCER. Essuyer le restant de solution. Il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs traitements afin d'inhiber entièrement la formation des efflorescences. Laisser sécher la surface pendant 24 heures avant de la traiter à l'enduit protecteur Aqua Mix®.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient du tripolyphosphate de sodium, du citrate de sodium dihydrate et de la bêta-alanine, N-(2-carboxéthyle)-N-(2-éthylhexyle), sel de monosodium. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Eff-Ex®

## 6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	100472	1 gal (3.8 L)	Bouteille
É.-U.	020374	5 gal (19 L)	Seau
É.-U.	100474*	55 gal (210 L)	Baril
Canada	C100913-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	C100472	1 gal (3.8 L)	Bouteille

\* Sur commande spéciale.

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

### Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Eff-Ex®

---

## Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 gal (3.78 L)	30 pi <sup>2</sup> (2.8 M <sup>2</sup> )	125 pi <sup>2</sup> (12 M <sup>2</sup> )