

# Aqua Mix® Ex-Treme®

## 1 Nombre del Producto

Aqua Mix® Ex-Treme®

## 2 Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Descripción del producto

Un limpiador ácido no inflamable y muy viscoso diseñado para quitar años de decoloración acumulada por la contaminación del aire o acumulación de carbono, manchas de humo, hollín, tierra roja y óxido. Es una opción más segura que los ácidos fuertes tradicionales.

### Usa

Piedras naturales sin pulir, adoquines de concreto, superficies de albañilería, cerámica, porcelana, boquilla, baldosas de gran espesor, saltillo, terracota y otros azulejos, baldosas y piedras resistentes a los ácidos.

### Limitaciones del producto

- No use sobre piedras pulidas sensibles a los ácidos (tales como mármol y caliza)
- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- No mezcle con limpiadores con amoníaco, tal como un blanqueador, dado que se producirían vapores dañinos
- Los ácidos de cualquier tipo pueden marcar, aclarar o cambiar el color de materiales con cemento, vidriados metálicos y ciertas piedras naturales, tales como mármol y caliza

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

- pH 2.3
- Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

## 5 Instrucciones

### Preparación de la superficie general

Pruebe en un área pequeña de acuerdo con las instrucciones de aplicación, para determinar los resultados deseados.

### Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Quite los residuos sueltos. Moje previamente la superficie con agua y quite el exceso de agua antes de aplicar la solución. Mezcle Ex-Treme® de la siguiente manera:

ACUMULACIONES LEVES: Mezcle 1 parte de limpiador con 4 partes de agua.

ACUMULACIONES MODERADAS: Mezcle 1 parte de limpiador con 2 partes de agua.



ACUMULACIONES DENSAS: Use el producto puro, sin diluir.

Aplice la solución, en cantidad abundante, con un rodillo para pintar, pincel o esponja. Permita que el producto se asiente durante 30 minutos. **NO PERMITA QUE LA SOLUCIÓN SE SEQUE SOBRE LA SUPERFICIE.** Aplique más solución si ésta se seca. Friegue con un cepillo para fregar y enjuague a fondo con agua limpia. Para enjuagar superficies verticales, puede usar una manguera de jardín o una lavadora de alta presión. Quite la solución sucia con un trapeador o una aspiradora de líquidos. Las acumulaciones densas pueden requerir más aplicaciones y un tiempo de asentamiento más prolongado.

### Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

### Precauciones de salud

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene propilenglicol n-butil éter, ácido oxálico y ácido glicólico. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	100991*	1 galón (3.8 L)	Botella
Canadá	C100991*	1 galón (3.8 L)	Botella

\* Indica un artículo por orden especial



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Ex-Treme®

---

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

---

### Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

### Productos relacionados

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold – Rapid Cure Formula



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Ex-Treme®

---

## Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima	
1 galón (3.78 L)	200 pies <sup>2</sup> (19 M <sup>2</sup> )	1,000 pies <sup>2</sup> (93 M <sup>2</sup> )	Depende de la dilución.

