

Sellador Penetrante de Albañilería TVIS™

1 Nombre del Producto

Sellador Penetrante de Albañilería TVIS™

2 Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com



3 Descripción del producto

Económico sellador penetrante de fácil aplicación que resiste las manchas más comunes de aceite y agua. A diferencia de algunos selladores, este sellador no deja residuos difíciles de quitar sobre la superficie. Fórmula con PH neutro a base de agua y de poco olor. Use como un sellador previo antes de rellenar las juntas con el mortero para juntas, a fin de facilitar la limpieza posterior y reducir las opacidades de cemento sobre la superficie de la piedra o el revestimiento. La fórmula de TVIS™ Sin VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) ayuda a proveer una mejor calidad de aire tanto en interiores como en exteriores en comparación con productos tradicionales similares.

Tipos adecuados azulejos

- Sella piedras manufacturadas, revestimientos o ladrillos partidos, mortero para juntas, ladrillos, concreto, albañilería y piedras naturales.
- Para uso en interiores o exteriores.

Embalaje

Cubeta de 5 galones (18.92 L)

4 Instrucciones

Preparación de la superficie general

La superficie debe estar limpia, seca y libre de ceras, revestimientos o terminaciones. Para limpiar la superficie y quitar terminaciones de cera, use el limpiador Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner de Aqua Mix®. En el caso de nuevas instalaciones y para lograr un óptimo rendimiento, deje que el mortero para juntas cure 48 a 72 horas antes de la aplicación. No cambiará el aspecto de la mayoría de las superficies. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados.

Aplicación de producto

Aplique en forma abundante usando un rociador con bomba manual. Deje penetrar por un máximo de 5 minutos. Limpie cualquier exceso de material inmediatamente. Una vez que la primera capa haya sido absorbida, aplique una segunda capa siguiendo el mismo procedimiento. Las superficies porosas pueden requerir aplicaciones adicionales. Después de 2 horas, realice una prueba para ver si la superficie está completamente sellada, aplicando gotas de agua sobre la superficie. Si las gotas penetran la superficie rápidamente, aplique una capa adicional. Si se observa algún residuo sobre la superficie después de haberse secado, quítelo con agua y una esponja o almohadilla blanca de pulir inmediatamente después de efectuada la aplicación.

Pre-Sellado/Protector de Manchas de Mortero: Las superficies porosas, tales como las de piedras manufacturadas y revestimientos o ladrillos partidos, pueden mancharse con el mortero para juntas durante su aplicación. Si sella la superficie antes de rellenar las juntas, le será mucho más fácil quitar el exceso de mortero. Aplique una capa de sellador de acuerdo con las instrucciones una vez que el revestimiento o las piedras manufacturadas hayan estado adheridos por un mínimo de 24 horas, o aplique sobre al frente del revestimiento o piedra manufacturada antes de la instalación.

Tiempo de secado

2 a 3 horas.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

Precauciones de salud

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene hidróxido de potasio y metilsilicato de potasio. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito. Solicite atención médica. Mantenga fuera del alcance de los niños.

5 Disponibilidad y costo

Código del producto	Tamaño	Envase
TPMSS	5 galones (18.92 L)	Cubeta



CUSTOM®

Sellador Penetrante de Albañilería TVIS™

6 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía, comuníquese con [Custom® Building Products](#) o visite customTVIS.com.

7 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

8 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products o visite customTVIS.com.

9 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

10 Productos relacionados

TVIS™ Premium Veneer Pointing Mortar



CUSTOM®

Sellador Penetrante de Albañilería TVIS™

Cobertura

Tamaño	Cobertura mínima	Cobertura máxima
5 galones (18.92 L)	4,000 pies ² (371.6 M ²)	6,000 pies ² (557.4 M ²)
5 galones (18.92 L)	1,000 pies ² (93 M ²)	2,000 pies ² (186 M ²)