

Nettoyant désincrustant pour joints Aqua Mix®

1 Nom du produit

Nettoyant désincrustant pour joints Aqua Mix®

2 Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Ce nettoyant puissant est spécialement conçu pour débarrasser les joints des graisses, des taches alimentaires, des résidus de savon, du tartre et des impuretés afin d'en restituer la couleur et l'apparence d'origine. Il peut également servir à prétraiter les joints avant l'application de l'enduit protecteur pour joints Aqua Mix®.

Principales caractéristiques

- Grand pouvoir désincrustant.
- Spécialement conçu pour les surfaces encrassées dont l'entretien a été négligé.
- Élimine les impuretés, les graisses et les taches alimentaires sans endommager les surfaces.

Types de carreaux appropriés

Joints de ciment sableux ou non sableux et leurs pierres et carreaux.

Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit peut altérer les joints enduits de colorant ou de teinture.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

Graphique technique

Propriété	Méthode d'essai	Exigence	Résultat type
	pH	S.O.	11-12 (alcalin)

5 Instructions

Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Balayer la surface ou la passer au chiffon ou à l'aspirateur. Appliquer le nettoyant désincrustant sur les joints et le laisser agir de 5 à 10 minutes. L'agiter à l'aide d'une brosse à récurage de nylon ou d'un tampon à récurer blanc. Rincer abondamment à l'eau propre. Laisser sécher pendant deux heures avant d'appliquer l'enduit protecteur pour joints Aqua Mix®.



Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler le produit pulvérisé ni ses vapeurs. Contient de l'acide silicique. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	010530-4	24 oz liq. (710 ml)	Pulvérisateur
Canada	C010530-4	24 oz liq. (710 ml)	Pulvérisateur



CUSTOM®

Nettoyant désincrustant pour joints Aqua Mix®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Produits connexes

Aqua Mix® Grout Sealer



CUSTOM®

Nettoyant désincrustant pour joints Aqua Mix®

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
Bouteille de 24 oz liq. (710 mL)	25 pi ² (2.3 M ²)	75 pi ² (7 M ²)