

# Limpeza Profunda 1 y 2 de Aqua Mix®

## 1 Nombre del Producto

Limpeza Profunda 1 y 2 de Aqua Mix®

## 2 Fabricante

Custom Building Products  
13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)



## 3 Descripción del producto

Un eficaz limpiador y desengrasante industrial de dos partes (1 parte polvo, 1 parte líquida) altamente concentrado y con alto contenido alcalino. Quita residuos de jabón, grasa y suciedad adherida. Un producto conveniente y económico para usar en áreas comerciales grandes tales como restaurantes, centros comerciales y hoteles. También es eficaz para quitar, de manera rápida y fácil, todo tipo de ceras y terminaciones sintéticas de pisos.

### Características principales

- Altamente concentrado, conveniente y económico
- Para áreas excesivamente sucias y descuidadas
- Quita suciedad adherida, grasa, ceras y terminaciones de pisos

### Tipos adecuados azulejos

Piedra natural (tal como granito, caliza, mármol, pizarra y travertino), cerámica, porcelana, boquillas, concreto, baldosas de gran espesor, superficies de albañilería y otras piedras, azulejos y baldosas.

### Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- No se recomienda usar sobre superficies de vinilo o linóleo
- No mezcle el producto con otros limpiadores o disolventes

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

### Gráfica técnica

Propiedades	Método de prueba	Requisito	Resultados típicos
	pH	N/A	12-13 (alcalino)

## 5 Instrucciones

### Procedimientos de mezcla

- Mezcle el polvo y el líquido en un recipiente de plástico únicamente
- No use recipientes de metal ni aluminio
- Una vez mezclado, el limpiador permanecerá en la solución por varios meses
- Guarde la solución mezclada y sin usar en un recipiente de plástico cerrado herméticamente y claramente etiquetado
- Guarde los componentes sin mezclar en su envase original únicamente
- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Use a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)

### Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Barra, aspire o pase un paño sobre la superficie para quitar cualquier residuo suelto. Mezcle 1 & 2 Deep Clean en una cubeta o recipiente de plástico de la siguiente manera:

**LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE CERAS Y TERMINACIONES:** Combine 1/4 taza (30 g) de polvo con 2.5 galones (9.5 L) de agua y mezcle bien. Luego agregue 1/4 taza (59 ml) del líquido y mezcle a fondo.

**LIMPIEZA PROFUNDA Y REMOCIÓN DE CERAS Y TERMINACIONES A FONDO:** Combine 1/2 taza (60 g) de polvo con 2.5 galones (9.5 L) de agua y mezcle bien. Luego agregue 1/2 taza (118 ml) del líquido y mezcle a fondo.

**Nota:** Es preferible mezclar la solución con agua caliente; pero también se puede usar agua fría. Aplique una abundante cantidad de la solución limpiadora con un trapeador o esponja. Deje que el producto se asiente durante 15 a 20 minutos. Friegue con un cepillo para fregar o una máquina fregadora. No permita que la solución se seque sobre la superficie. Aplique más solución si es necesario. Quite la solución sucia con un trapeador o usando una aspiradora de residuos líquidos/secos. Enjuague con agua limpia.

### Limpeza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.



# CUSTOM®

# Limpieza Profunda 1 y 2 de Aqua Mix®

## Almacenamiento

- Cierre el envase herméticamente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

## Precauciones de salud

CORROSIVO. CAUSA QUEMADURAS. NOCIVO SI SE INGIERE. Use protección para la piel y los ojos. No aspire vapor ni rocío. Contiene ácido silícico. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si las vías respiratorias están irritadas, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito. Solicite atención médica.

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	010120 (set)*	8 lbs. (3.6 kg)	Tambores polvo/líquido

\* Indica un artículo por orden especial

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

### Productos relacionados

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold – Rapid Cure Formula



# Limpieza Profunda 1 y 2 de Aqua Mix®

---

## Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima	
1 galón (3.78 L)	8,000 pies <sup>2</sup> (743 M <sup>2</sup> )	32,000 pies <sup>2</sup> (2,973 M <sup>2</sup> )	Depende de la dilución

