

Sustituto de Ácido Fosfórico de Aqua Mix®

1 Nombre del Producto

Sustituto de Ácido Fosfórico de Aqua Mix®

2 Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757


Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com



3 Descripción del producto

Un tratamiento ácido diseñado para quitar opacidades de boquillas, depósitos minerales, manchas de óxido, manchas de mortero y eflorescencias. Es efectivo para quitar la mayoría de las manchas de aguas duras, depósitos de cal y residuos de jabón. Quita además residuos de mortero y de boquillas de cemento, de azulejos, baldosas, concreto y albañilería. Graba el concreto. No contiene fosfatos.

Características principales

- Quita manchas de mortero y opacidades de boquillas curadas
- Limpia manchas de agua dura, óxido y residuos de jabón
- Disuelve eflorescencias
- No contiene fosfatos
- Tratamiento ácido fácil de usar

Usa

Piedras naturales resistentes a los ácidos (tales como granito y pizarra), cerámica, porcelana, baldosas de gran espesor, saltillo, terracota y otros azulejos y baldosas resistentes a los ácidos

Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- No mezcle con otros limpiadores
- Los ácidos de cualquier tipo pueden marcar, aclarar o cambiar el color de materiales con cemento, vidriados metálicos y algunas piedras naturales, tales como mármol y caliza

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

5 Instrucciones

Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Las instalaciones de concreto y boquilla deben curar un mínimo de 10 días y estar limpias. Barra, aspire o pase un paño sobre la superficie. Moje previamente la superficie con agua. Mezcle el limpiador Phosphoric Acid Substitute de la siguiente manera:

POCA SUCIEDAD: Mezcle 1 parte de limpiador con 5 partes de agua.

SUCIEDAD MODERADA: Mezcle 1 parte de limpiador con 3 partes de agua.

SUCIEDAD EXCESIVA: Mezcle 1 parte de limpiador con 2 partes de agua.

Aplique la solución sobre la superficie mojada y frote con un cepillo de cerdas de nylon. Trabaje en áreas pequeñas. Enjuague con agua inmediatamente después de cepillar la superficie. No use este producto reiteradamente ya que podría dañar la superficie. Para el grabado profundo del concreto, deje que la solución actúe por hasta 30 minutos antes de enjuagarla con agua limpia. Para opacidades de boquillas más ligeras, Phosphoric Acid Substitute puede diluirse en una proporción de hasta 3 en 1.

Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

Precauciones de salud

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene monohidrócloruro de urea. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica.

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	050162-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE.UU.	050163	1 galón (3.8 L)	Botella
EE.UU.	050164*	5 galones (19 L)	Botella
Canada	C050162-4	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canada	C050163	1 galón (3.8 L)	Botella

* Indica un artículo por orden especial



CUSTOM®

Sustituto de Ácido Fosfórico de Aqua Mix®

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

Productos relacionados

Aqua Mix® Grout Sealer



CUSTOM®

Sustituto de Ácido Fosfórico de Aqua Mix®

Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 galón (3.78 L)	400 pies ² (37 M ²)	1200 pies ² (112 M ²)