

# Nettoyant pour voile de coulis Aqua Mix®

## 1 Nom du produit

Nettoyant pour voile de coulis Aqua Mix®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

## 3 Description du produit

Doux et efficace, ce nettoyant concentré s'applique en solution aqueuse pendant le nettoyage des joints pour éliminer les voiles de coulis de ciment ainsi que les pellicules d'adjuvant de latex. Il peut également être employé sous forme pure afin d'éliminer les résidus légers de coulis dans les 10 jours suivant le jointoiment.

### Principales caractéristiques

- S'ajoute à l'eau de nettoyage.
- Élimine les voiles de coulis et les pellicules d'adjuvant de latex.
- Formule non acide.

### Utilise

Pierres naturelles non polies (granit, calcaire, marbre, ardoise, travertin, etc.), granit et ardoise polis, céramique, porcelaine, pierre de carrière, carreaux Saltillo, terre cuite, pavés de ciment, maçonneries et autres pierres et carreaux.

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit ne convient pas aux carreaux et aux pierres sensibles aux acides, tels que le marbre poli.
- La quantité d'eau utilisée pendant le nettoyage des joints colorés ne doit pas être excessive, car elle risquerait d'éliminer les pigments.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

## 5 Instructions

### Application de produits

PENDANT LE NETTOYAGE DES JOINTS :

Lire la notice au complet avant l'application. Nettoyer les joints en suivant les directives du fabricant du coulis employé. Remplacer la dernière eau de rinçage par une solution comprenant au minimum 3,8 oz liq. (109 ml) de nettoyant pour voile de coulis par gallon (4,6 l) d'eau. Tremper une éponge à coulis ou une serviette-éponge dans la solution, l'essorer et la passer sur la surface à la diagonale des joints. Répéter la quatrième et la cinquième étape tous les 10 à 15 pi<sup>2</sup> (0,9 à 1,3 m<sup>2</sup>) ou selon les besoins. Éliminer la solution de la surface à l'aide d'une éponge à coulis ou d'une serviette-éponge humectée d'eau propre.



APRÈS LE NETTOYAGE DES JOINTS, DANS LES 10 JOURS SUIVANT LE JOINTOIMENT :

Utiliser le produit sous forme pure si le nettoyage des joints n'a pas permis de complètement éliminer le voile de coulis. Appliquer le produit directement sur la surface et l'agiter à la brosse ou au tampon à récurer de nylon blanc. Le laisser agir de 5 à 10 minutes sur les résidus tenaces ou épais. Rincer la surface à l'eau propre pour en éliminer la solution.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient de l'EDTA, du tripolyphosphate de sodium, du citrate de sodium dihydrate et de la bêta-alanine, N-(2-carboxéthyle)-N-(2-éthylhexyle), sel de monosodium. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

## 6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	010461	1 chop (473 ml)	Bouteille
Canada	C010461	1 chop (473 ml)	Bouteille



# CUSTOM®

# Nettoyant pour voile de coulis Aqua Mix®

---

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

---

### Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

### Produits connexes

Aqua Mix® Grout Sealer



# CUSTOM®

# Nettoyant pour voile de coulis Aqua Mix®

---

## Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 gal (3.78 L)	2,400 pi <sup>2</sup> (223 M <sup>2</sup> )	4,800 pi <sup>2</sup> (446 M <sup>2</sup> )