

# Cataplasme détachant Aqua Mix®

## 1 Nom du produit

Cataplasme détachant Aqua Mix®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

## 3 Description du produit

Non acide, ce détachant double action se compose d'une argile absorbante qui élimine sans frotter les taches huileuses et graisseuses incrustées et d'une poudre nettoyante abrasive qui supprime les taches superficielles tenaces et les voiles de coulis légers.

### Principales caractéristiques

- Élimine les taches huileuses et graisseuses incrustées.
- Poudre nettoyante abrasive non acide et sans danger.
- Excellent adjuvant de nettoyage.

### Utilise

Pierres naturelles de tout type (granit, calcaire, marbre, ardoise, travertin, etc.), porcelaine, joints, pierre de carrière, carreaux Saltillo, terre cuite, pavés de ciment, maçonneries et autres carreaux poreux.

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit ne doit être appliqué qu'avec le plus grand soin sur les marbres foncés, notamment les marbres verts, car ces pierres peuvent être particulièrement sensibles à l'humidité.
- Les abrasions légères et l'utilisation de machines à haute vitesse de rotation peuvent ternir certains marbres hautement polis.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

## 5 Instructions

### Application de produits

ÉLIMINATION DES TACHES HUILEUSES ET GRAISSEUSES INCRUSTÉES:



Lire la notice au complet avant l'application. Mélanger la poudre du cataplasme détachant avec de l'eau pour obtenir une pâte épaisse et souple. La quantité de poudre à utiliser dépend de la dimension de la tache à éliminer. Appliquer une couche de 1/4 po (6 mm) de pâte sur la tache. La pâte doit dépasser le périmètre de la tache sur un minimum de 1 po (2,5 cm). Couvrir la pâte d'un plastique ou d'un papier ciré et percer ce dernier de petits trous pour exposer la pâte à l'air. Laisser agir le produit de 24 à 48 heures. Retirer la pâte à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à mastic de plastique et en éliminer les résidus à l'eau propre. Répéter l'opération si nécessaire. Les surfaces noircies par l'humidité absorbée doivent sécher de deux à quatre jours.

### ÉLIMINATION DES TACHES SUPERFICIELLES TENACES ET DES RÉSIDUS DE COULIS SUR LES PIERRES SENSIBLES AUX ACIDES:

Lire la notice au complet avant l'application. Protéger le pourtour de la surface des éclaboussures afin de réduire au minimum les opérations de nettoyage. Mouiller à l'eau une superficie d'environ 10 pi<sup>2</sup> (1 m<sup>2</sup>) et y saupoudrer le produit de manière à ce qu'il s'y forme une boue de faible épaisseur. Si la surface est verticale, mélanger l'eau et le produit dans un récipient avant d'appliquer la boue sur la surface mouillée. Agiter la substance à la main ou à l'aide d'un polissoir réglé à basse vitesse (de 300 à 750 tr/min) en employant un tampon à récurer de nylon blanc. La surface doit demeurer humide pendant cette opération. Éliminer la solution à l'aide de chiffons ou d'une éponge propres et effectuer deux rinçages à l'eau propre. Un aspirateur de liquides et de poussières peut également être employé. Essuyer la surface à l'aide de chiffons propres ou d'un tampon doux en peau de mouton. Effectuer un dernier rinçage à l'eau propre et essuyer la surface à l'aide de chiffons propres.

REMARQUE : Le cataplasme détachant constitue un excellent adjuvant qui renforce l'action de nombreux nettoyants Aqua Mix®, tels que le substitut d'acide phosphorique, le nettoyant puissant pour carrelage et joints et le nettoyant désincrustant pour pierre.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.



# CUSTOM®

# Cataplasme détachant Aqua Mix®

## Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient du sulfate de baryum et de l'acide silicique. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

## 6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	010861	3/4 lb (.34 kg)	Pot
Canada	C010861	3/4 lb (.34 kg)	Pot

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

### Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

### Produits connexes

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold – Rapid Cure Formula



# CUSTOM®

# Cataplasme détachant Aqua Mix®

---

## Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 lb (.45 kg)	35 pi <sup>2</sup> (3.3 M <sup>2</sup> )	1,000 pi <sup>2</sup> (93 M <sup>2</sup> )