

# Cataplasma Quitamanchas de Aqua Mix®

## 1 Nombre del Producto

Cataplasma Quitamanchas de Aqua Mix®

## 2 Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Descripción del producto

Un quitamanchas no ácido con doble propósito. Es una arcilla absorbente que está diseñada para quitar manchas profundas de aceite y grasa sin necesidad de fregar. Además, es un polvo limpiador fino y abrasivo que quita manchas rebeldes de la superficie y opacidades ligeras de boquilla.

### Características principales

- Quita eficazmente manchas profundas de aceite y grasa
- Polvo limpiador abrasivo, seguro y no ácido
- Excelente aditivo de limpieza

### Usa

Todas las piedras naturales (tal como granito, caliza, mármol, pizarra y travertino), porcelana, baldosas de gran espesor, saltillo, terracota, adoquines de cemento, superficies de albañilería, y otros azulejos, baldosas y boquillas porosas.

### Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- Debe tener extremo cuidado al trabajar con mármoles oscuros (especialmente los de color verde) ya que podrían ser más sensibles a la humedad
- El brillo de la superficie de ciertos mármoles altamente pulidos podría opacarse como resultado de una leve acción abrasiva o de la alta velocidad de máquinas fregadoras

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

## 5 Instrucciones

### Aplicación de producto

PARA QUITAR MANCHAS PROFUNDAS DE ACEITE Y GRASA:



Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Mezcle el polvo de Poulitice Stain Remover con agua hasta formar una pasta espesa y manejable. La cantidad necesaria de Poulitice Stain Remover dependerá del tamaño de la mancha. Aplique una capa de pasta de ¼ pulg. (6 mm) de espesor directamente sobre la mancha extendiéndose al menos 1 pulg. (25 mm) del borde de la mancha. Cubra con plástico o papel de cera. Haga algunos agujeros muy pequeños en la cobertura de plástico para permitir una exposición mínima de aire. Permita que la pasta repose sobre la mancha durante 24 a 48 horas. Quite Poulitice Stain Remover con una espátula de plástico y lave con agua limpia para quitar el residuo. Repita el procedimiento de ser necesario. Si el área se oscurece por la humedad absorbida, debería secarse por completo en 2 a 4 días.

PARA QUITAR MANCHAS REBELDES DE LA SUPERFICIE Y RESIDUOS DE BOQUILLA DE PIEDRAS SENSIBLES A LOS ÁCIDOS:

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Proteja las áreas circundantes contra salpicaduras para minimizar la limpieza posterior. Moje previamente con agua un área de la superficie de tamaño razonable, aproximadamente 10 pies<sup>2</sup> (1 M<sup>2</sup>), y espolvoree Poulitice Stain Remover sobre el área mezclando hasta obtener una solución acuosa poco espesa. Si la superficie es vertical, mezcle esta solución en un recipiente y aplique a la superficie previamente mojada. Friegue a mano o con una pulidora de baja velocidad (300-750 RPM) usando una almohadilla blanca de nylon para fregar. Mantenga la superficie mojada durante todo el proceso de pulido. Quite la solución de Poulitice Stain Remover con una esponja o toallas limpias y enjuague dos veces con agua limpia. Puede usar una aspiradora de residuos secos/líquidos. Seque la superficie con toallas secas y limpias o con una almohadilla de lana suave para dar brillo a la superficie. Enjuague con agua limpia y seque con toallas limpias.

NOTA: Poulitice Stain Remover es un excelente aditivo que realizará el poder limpiador de muchos de los limpiadores de Aqua Mix® tales como Phosphoric Acid Substitute, Heavy Duty Tile & Grout Cleaner y Stone Deep Clean.

### Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.



# CUSTOM®

# Cataplasma Quitamanchas de Aqua Mix®

## Precauciones de salud

PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene sulfato de bario y ácido silícico. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica.

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	010861	3/4 Lb. (.34 kg)	Tarro
Canadá	C010861	3/4 Lb. (.34 kg)	Tarro

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

### Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

### Productos relacionados

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold – Rapid Cure Formula



# Cataplasma Quitamanchas de Aqua Mix®

---

## Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 lb (.45 kg)	35 pies <sup>2</sup> (3.3 M <sup>2</sup> )	1,000 pies <sup>2</sup> (93 M <sup>2</sup> )

