

# Décapant pour revêtement et enduit protecteur Aqua Mix®

## 1 Nom du produit

Décapant pour revêtement et enduit protecteur Aqua Mix®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

## 3 Description du produit

Ininflammable et polyvalent, ce décapant demeure humide plus longtemps pour éliminer efficacement les voiles de coulis époxydiques, les revêtements à l'uréthane, les produits de finition synthétiques, les colles, les peintures et la plupart des enduits protecteurs. Il dissout également les taches incrustées et les accumulations épaisses de graisse.

### Principales caractéristiques

- Élimine les enduits protecteurs, les revêtements et les produits de finition.
- Temps d'action prolongé ; idéal pour les gros travaux de nettoyage.
- Élimine les taches incrustées, les voiles de coulis époxydiques, les colles et les peintures.

### Utilise

Pierres naturelles (granit, calcaire, marbre, ardoise, travertin, etc.), céramique, porcelaine, joints, pierre de carrière, carreaux Saltillo, terre cuite, pavés de ciment et maçonneries.

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ne pas pulvériser ce produit.
- Ne pas utiliser ce produit sur des agglomérés synthétiques résineux.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

## 5 Instructions

### Application de produits

DÉCAPAGE :



Lire la notice au complet avant l'application. BIEN AGITER avant emploi. Balayer la surface ou la passer à l'aspirateur. Appliquer une quantité abondante de décapant pour revêtement et enduit protecteur sur une superficie maximale de 25 pi<sup>2</sup> (2 m<sup>2</sup>). Étaler le produit à la vadrouille, à l'éponge ou au pinceau et le laisser agir soit pendant une heure, soit jusqu'à ce que le revêtement ou les résidus s'amollissent. Le produit ne doit pas sécher sur la surface. Le cas échéant, ajouter du produit afin que la surface demeure humide. Agiter le produit à l'aide d'une brosse à récurage ou d'un dispositif de décrassage. Essuyer les résidus à l'aide de chiffons de coton blanc absorbants et propres ou d'une éponge. Un aspirateur de liquides et de poussières peut également être employé. Les revêtements et les résidus épais peuvent nécessiter plusieurs applications. Le cas échéant, répéter les étapes 3 à 7. Rincer abondamment à l'eau propre. La surface peut être soumise à la circulation au bout de 60 minutes ou après dissipation des émanations. Laisser sécher pendant 24 heures au moins avant d'appliquer tout enduit protecteur ou produit de finition Aqua Mix®.

### ÉLIMINATION DES VOILES DE COULIS ÉPOXYDIQUES :

Lire la notice au complet avant l'application. BIEN AGITER avant emploi. Appliquer une quantité minimale (soit juste assez pour humidifier la surface) de décapant pour revêtement et enduit protecteur sur une superficie maximale de 25 pi<sup>2</sup> (2 m<sup>2</sup>). Étaler le produit à la vadrouille, à l'éponge ou au pinceau et l'agiter légèrement à la brosse à récurage jusqu'à ce que le voile soit éliminé. Un dispositif de décrassage muni d'un tampon blanc peut être employé pour le traitement des grandes surfaces commerciales. Éponger la solution à la vadrouille. Rincer abondamment à l'eau propre. La surface peut être soumise à la circulation au bout de 60 minutes ou après dissipation des émanations. Laisser sécher pendant 24 heures au moins avant d'appliquer tout enduit protecteur ou produit de finition Aqua Mix®.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.



# CUSTOM®

# Décapant pour revêtement et enduit protecteur Aqua Mix®

## Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient du 2-butoxyéthanol, du 3-éthoxypropanoate d'éthyle et de l'éther monométhyle du tripropylène glycol. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

## Produits connexes

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold – Rapid Cure Formula

Aqua Mix® High-Gloss Sealer

## 6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	010262-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
É.-U.	010263	1 gal (3.8 L)	Bouteille
É.-U.	010264*	5 gal (19 L)	Seau
Canada	C010262-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	C010263	1 gal (3.8 L)	Bouteille

\* Sur commande spéciale.

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

### Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.



# Décapant pour revêtement et enduit protecteur Aqua Mix®

---

## Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 gal (3.78 L)	75 pi <sup>2</sup> (7 M <sup>2</sup> )	200 pi <sup>2</sup> (19 M <sup>2</sup> )