

# Aqua Mix® Renue®

## 1 Nom du produit

Aqua Mix® Renue®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

## 3 Description du produit

Cette crème à polir restitue le lustre des pierres naturelles polies ternies, corrodées ou légèrement éraflées. Facile d'emploi, elle s'applique entièrement à la main.

### Principales caractéristiques

- Élimine les traces de corrosion et les éraflures légères.
- Restitue le lustre des surfaces ternies.
- Facile d'emploi.

### Types de carreaux appropriés

Pierres naturelles calcaires polies (calcaire, marbre, travertin, etc.) et terrazzo prémoulé à base de ciment.

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit peut ne pas convenir à certains marbres verts.
- S'il y a lieu, les surfaces de marbre poli fortement usées ou endommagées doivent être remises à neuf par un professionnel.
- Ce produit ne convient ni aux surfaces de granit et de similimarbre, ni aux carreaux de porcelaine et de céramique.
- Il est conseillé d'utiliser la pâte Aqua Mix® Reviver pour les grandes surfaces.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

## 5 Instructions

### Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. BIEN AGITER avant emploi. La surface doit être propre, sèche et exempte de tout revêtement protecteur. Appliquer une petite quantité (pas plus d'une cuillère à soupe) de produit sur la surface corrodée ou usée et y pulvériser une ou deux giclées d'eau. Frotter la surface à l'aide d'un chiffon de coton ou d'une serviette-éponge douce jusqu'à ce que le produit soit transparent et presque sec. Humidifier à nouveau la surface et l'essuyer à l'aide d'un chiffon absorbant. Répéter l'opération jusqu'à obtenir le résultat visé. Un polissoir manuel équipé d'un bonnet doux peut être utilisé pour traiter les grandes surfaces.



### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions de santé

PRODUIT CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Ne pas inhaler la poussière. Contient de l'oxalate de potassium. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. En cas d'irritation des voies respiratoires, sortir à l'air frais. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

## 6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	100293	8 oz. liq (237 ml)	Bottle

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Renue®

---

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

---

### Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

### Produits connexes

Aqua Mix® Reviver®

Aqua Mix® KnockDown®



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Renue®

---

## Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
Bouteille de 8 oz liq. (237 mL)	200 pi <sup>2</sup> (19 m <sup>2</sup> )	200 pi <sup>2</sup> (19 m <sup>2</sup> )