

# Nettoyant pour joints de l'application précédente de Colorant Aqua Mix®

## 1 Nom du produit

Nettoyant pour joints de l'application précédente de Colorant Aqua Mix®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

## 3 Description du produit

Ce nettoyant prêt à l'emploi débarrasse les joints des impuretés, des souillures, des résidus de savon et du tartre et décape légèrement la surface des joints faits de coulis non époxydique afin d'améliorer l'adhérence des colorants pour joints Aqua Mix®.

### Principales caractéristiques

- Améliore l'adhérence des colorants pour joints.
- Application facile par pulvérisation.
- Idéal pour les comptoirs, les dosserets et les douches.

### Types de carreaux appropriés

Joints sableux et non sableux.

### Limitations apportées au produit

- Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.
- Ce produit ne doit pas être mélangé avec des nettoyants à l'ammoniaque, tels que de l'eau de Javel, car des émanations nocives se dégageraient de la solution.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur les pierres sensibles aux acides et les glaçures métalliques. Il peut corroder les glaçures métalliques et certaines pierres naturelles, telles que le marbre et le calcaire, ainsi qu'en éclaircir ou en modifier la couleur.

## 4 Données techniques

### Technique Propriétés du graphique

Ce produit satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.



## 5 Instructions

### Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. Les joints doivent avoir durci pendant un minimum de 10 jours. Balayer la surface ou la passer au chiffon ou à l'aspirateur pour en éliminer les débris. Mouiller la surface à l'eau. Pulvériser le nettoyant de précoloration directement sur les joints et le laisser agir de une à deux minutes. Travailler par sections d'une superficie maximale de 5 à 6 pi² (0,5 à 1 m²). Frotter les joints à l'aide d'une brosse à récurage de nylon ou d'un tampon à récurer de nylon blanc. Ne pas laisser la solution sécher sur la surface. L'éponger à la vadrouille. Rincer abondamment à l'eau propre en agitant l'eau à la brosse ou au tampon à récurer de nylon blanc afin d'éliminer l'acide et les agents nettoyants. Essuyer entièrement la surface à l'aide de chiffons absorbants propres. Laisser sécher pendant deux heures au moins avant d'appliquer un colorant pour joints Aqua Mix®. Utiliser le décapant pour revêtement et enduit protecteur Aqua Mix® pour préparer les joints faits de coulis époxydique.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient du monochlorhydrate d'urée. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin.

## 6 Disponibilité et coût

| Pays   | Code d'article | Format             | Conditionnement |
|--------|----------------|--------------------|-----------------|
| É.-U.  | 010678         | 8 oz. liq (237 ml) | Bouteille       |
| Canada | C010678        | 8 oz. liq (237 ml) | Bouteille       |



# CUSTOM®

# Nettoyant pour joints de l'application précédente de Colorant Aqua Mix®

---

## 7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

## 8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

## 9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

## 10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

---

### Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

### Produits connexes

Aqua Mix® Grout Colorant



# CUSTOM®

# Nettoyant pour joints de l'application précédente de Colorant Aqua Mix®

---

## Couverture

| FORMAT                         | Rendement min.                           | Rendement max.                           |
|--------------------------------|--|--|
| Bouteille de 8 oz liq (237 ml) | 50 pi <sup>2</sup> (4,6 m <sup>2</sup> ) | 300 pi <sup>2</sup> (28 m <sup>2</sup> ) |



# CUSTOM®