# Aqua Mix® Aqua Stain

# Nombre del Producto Aqua Mix® Aqua Stain

#### 2 Fabricante

Custom Building Products 13001 Seal Beach Blvd. Seal Beach, CA 90740-2757 Atención al Cliente: 800-272-8786 Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

#### 3 Descripción del producto

Un tinte translúcido concentrado, diseñado para cambiar el color y realzar la textura natural de las baldosas porosas de adobe y arcilla. Aqua Stain para saltillo está disponible en cinco colores exclusivos: Adobe Red, Fresco Peach, Piso Blanco, Spanish Oak y Terra Cotta. También puede usarse como una capa protectora antes de la aplicación de la boquilla para proteger baldosas de adobe porosas contra manchas de boquilla al utilizarse un mínimo de 2 horas antes del emboquillado. Permite la transmisión de vapores húmedos.

# Características principales

- Cambia el color de las baldosas de arcilla
- Produce un efecto translúcido a opaco
- Simplifica el mantenimiento

#### Tipos adecuados azulejos

- Saltillo y otras baldosas de adobe y arcilla altamente porosas
- Eficaz para aplicaciones interiores y exteriores

#### Limitaciones del producto

Los selladores previamente aplicados deben quitarse porque Aqua Stain debe penetrar en la baldosa porosa. Se recomienda usar Sealer & Adhesive Remover de Aqua Mix® para quitar selladores existentes.

#### 4 Datos técnicos

# Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)



#### 5 Instrucciones

# Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. AGITE BIEN antes de usar. Pruebe en un área pequeña de acuerdo con las instrucciones de aplicación, con un tiempo de curado de 24 horas para determinar los resultados deseados Permita que las nuevas instalaciones curen por 24 horas antes de aplicar Aqua Stain para saltillo. La superficie debe estar limpia y libre de selladores o revestimientos existentes. Aqua Stain puede usarse puro, sin diluir, si se desea un tinte más oscuro, o bien, diluido con hasta 8 partes de agua para lograr un tinte más claro y translúcido. Humedezca previamente las baldosas con agua. Seleccione un área pequeña de tamaño razonable de 4 a 6 pies2 (0.35 a 0.55 M2) y aplique Aqua Stain para saltillo humedeciendo una esponja densa o una toalla de algodón sin pelusa en un recipiente poco profundo. Para obtener mejores resultados, aplique el producto a mano, baldosa por baldosa. Frote en la baldosa con movimientos circulares usando la cantidad necesaria de tinte, sea mucho o poco, para lograr el color deseado según se determinó en el área de prueba. Si aplica demasiado tinte o si aparecen vetas, inmediatamente vuelva a pasar una toalla o esponja húmeda y limpia sobre el área y frote usando pequeñas cantidades de agua para quitar el tinte. Tanto en aplicaciones interiores como exteriores, use Seal & Finish Low Sheen de Aqua Mix® para sellar, proteger el color y dar una terminación duradera de poco brillo. Si se usa en interiores, y se desea una terminación de alto brillo, aplique Floor Shine & Hardener de Aqua Mix® sobre Seal & Finish Low Sheen.

Limpie las herramientas de aplicación con agua después de cada uso.

# Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

#### Precauciones de salud

PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene monohidrocloruro de urea. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica.



Día de publicado: 08/01/2014

# Aqua Mix® Aqua Stain

### 6 Disponibilidad y costo

| Ubicación | Código del producto | Tamaño           | Envase      |
|-----------|---------------------|------------------|-------------|
| EE.UU.    | 065911              | 1 pinta (473 ml) | Piso Blanco |
| EE.UU.    | 065921              | 1 pinta (473 ml) | Spanish Oak |
| EE.UU.    | 065931              | 1 pinta (473 ml) | Terra Cotta |
| EE.UU.    | 065941              | 1 pinta (473 ml) | Adobe Red   |

#### 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Haga clic para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

#### 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

# 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

# Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

# Productos relacionados

Aqua Mix® Seal & Finish Low Sheen

Aqua Mix® Floor Shine & Hardener



Día de publicado: 08/01/2014

# **Aqua Mix® Aqua Stain**

### Cobertura

| TAMAÑO           | Cobertura mínima                           | Cobertura máxima                           |
|------------------|--|--|
| 1 pinta (473 mL) | 50 pies <sup>2</sup> (4.6 M <sup>2</sup> ) | 400 pies <sup>2</sup> (37 M <sup>2</sup> ) |

Depende del tipo de baldosa, porosidad y textura de la superficie, método de aplicación y proporción utilizada para la dilución.



Día de publicado: 08/01/2014