

TILELAB®

BOUCHE-PORES POUR COULIS ET CARRELAGES

1. Nom du produit

TileLab® Bouche-Pores pour Coulis et Carrelages

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

Économique et facile d'emploi, ce scellant pénétrant résiste à la plupart des taches aqueuses et grasses. Contrairement aux produits scellant traditionnels, il ne laisse pas de résidu difficile à nettoyer sur la surface. Solution à base d'eau à faible odeur. La formule Bâtir Vert de TileLab® à COV bas (Composés Organiques Volatiles) aide à garder une bonne qualité de l'air ambiant si on le compare à d'autres produits traditionnels similaires. Ce produit est conforme aux normes EPA et CARB COV

UTILISATIONS

Il scelle les surfaces de pavés de Saltillo, de terre cuite, de pierres de carrière et les carreaux de porcelaine, de coulis, de briques, de béton, de maçonnerie et de pierres naturelles. Utilisations intérieures et extérieures.

EMBALLAGE

- Contenant de 3.78 L (1 gallon)
- Bouteille de 946 ml (1 pinte)

4. Fiche technique

- Excellente protection contre les taches causées par les contaminants domestiques. (CTI- 072).
- Ne fonce pas les pierres

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la Surface

La surface doit être propre, sèche et exempte de cires, de revêtements ou de produit de finition. Utiliser le nettoyant décapant puissant TileLab® qui nettoie et élimine la cire et l'acrylique.



Les nouvelles installations doivent sécher de 48 à 72 heures avant l'application. Le scellant ne changera pas l'apparence de la plupart des surfaces. Effectuer un test sur une surface cachée pour s'assurer du résultat.

MÉTHODES

Application

Appliquer généreusement au moyen d'une vadrouille, d'un applicateur en laine d'agneau, une éponge ou un pinceau. Laisser pénétrer environ 5 minutes. Essuyer immédiatement la surface de tout excès de produit. Si la couche initiale a été absorbée complètement, appliquer une nouvelle couche en suivant les mêmes procédures. Les surfaces poreuses peuvent nécessiter plusieurs applications. Tester l'étanchéité de la surface après 2 heures en y laissant tomber quelques gouttes d'eau. Si l'eau est absorbée, appliquer une couche supplémentaire. Si un résidu de surface est visible, l'enlever avec de l'eau et une éponge ou un tampon de polissage blanc après 1 heure.

Scellant de pré-jointoiement ou comme Bloque-Coulis.

Les carrelages poreux tels que les pavés de Saltillo, peuvent être tachés par le coulis pendant l'application. Le traitement des carreaux avant l'application du coulis facilite l'élimination des résidus. Appliquer 2 couches de scellant selon le mode d'emploi au moins 24 heures après la pose des carreaux, ou appliquer sur la surface de chaque carreau avant la pose.

Temps de séchage

2 à 3 heures



Rendement

Sur les surfaces polies ou denses :

FORMAT	RENDEMENT
3.78 L (1 gallon)	74.3 – 111.4 m ² (800 – 1200 p ²)
946 ml (1 pinte)	18 – 27 m ² (200 – 300 p ²)

Sur les surfaces poreuses :

FORMAT	RENDEMENT
3.78 L (1 gallon)	18.5 à 37 m ² (200 à 400 p ²)
946 ml (1 pinte)	4.5 à 9 m ² (50 à 100 p ²)

Nettoyage

Nettoyer les outils et les mains à l'eau savonneuse après chaque utilisation

PRÉCAUTIONS

MISE EN GARDE : PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRER. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes et des gants de protection. Contient de l'hydroxyde de potassium et de la silicone de méthyle. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste consulter un médecin. Si ingérer, NE PAS provoquer le vomissement. Consulter un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
États-Unis	TLPSQT-3	946 ml (1 pinte)	Bouteille
États-Unis	TLPS1-2	3.78 L (1 gallon)	Bouteille
Canada	CTLPSQT-3	946 ml (1 pinte)	Bouteille
Canada	CTLPS1-2	3.78 L (1 gallon)	Bouteille

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

