

TILELAB® SURFACEGARD® ENDUIT PROTECTEUR POUR PIERRE, COULIS ET CARRELAGES

1. Nom du produit

TileLab® SurfaceGard® Enduit Protecteur
pour Pierre, Coulis et Carrelages

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

Le scellant pour carreaux, pierres et coulis SurfaceGard® fournit une protection exceptionnelle pour les surfaces de marbre, de pierre, de porcelaine, de pierre de carrière, de pavés de Saltillo, de coulis, de béton et de maçonnerie. Ce scellant à base d'eau, de longue durée, repousse la saleté et les taches et facilite le nettoyage. Utiliser là où la protection est importante comme dans les zones de préparation d'aliment, les planchers et autres endroits où il y a beaucoup de circulation. Il peut aussi être utilisé comme bloque-coulis pour prévenir les taches de coulis et faciliter le nettoyage des résidus de coulis. Il est presque inodore, de pH neutre et n'est pas abrasif. Il permet la transmission des vapeurs. Pour les utilisations intérieures et extérieures.

La formule Bâtir Vert de TileLab® à COV bas (Composés Organiques Volatiles) aide à garder une bonne qualité de l'air ambiant si on le compare à d'autres produits traditionnels similaires. Ce produit est conforme aux normes EPA et CARB

UTILISATIONS

Utiliser comme scellant ou bloque-coulis pour les surfaces de pierres, de carreaux non polis, de porcelaine, de pavés d'argile, de béton, de brique, de maçonnerie et de coulis. Pour les utilisations intérieures et extérieures.

EMBALLAGE

- Bouteille de 3.78 L (1 gallon)
- Bouteille de 1.89 L (1/2 gallon)
- Bouteille de 946 ml (1 pinte)
- Bouteille de 473 ml (1/8 gallon)

4. Fiche technique

- Excellente protection contre les taches causées par les contaminants domestiques. (CTI- 072).
- pH neutre (7 - 9)
- Ne fonce pas les pierres



5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la Surface

La surface doit être propre, sèche et exempte de cires, de revêtements ou de produits de finition. Utiliser le nettoyant décapant puissant TileLab® qui nettoie et élimine la cire et l'acrylique. Les nouvelles installations doivent sécher de 48 à 72 heures avant l'application. Effectuer un test sur une surface cachée pour s'assurer du résultat.

MÉTHODES

Application

Appliquer généreusement au moyen d'une vadrouille, d'un applicateur en laine d'agneau, une éponge ou un pinceau. Laisser pénétrer environ 5 minutes. Essuyer immédiatement la surface de tout excès de produit. Les surfaces polies ou denses requièrent une couche. Le coulis et les surfaces poreuses requièrent généralement 2 couches. Tester l'étanchéité de la surface après 2 heures en y laissant tomber quelques gouttes d'eau. Si l'eau est absorbée, appliquer une couche supplémentaire. Si un résidu de surface est visible, l'enlever avec de l'eau et une éponge ou un tampon de polissage blanc après 1 heure.

Scellant de pré-jointoiement ou comme bloque-coulis

Les carrelages poreux tels que les pavés de Saltillo, peuvent être tachés par le coulis pendant l'application. Le traitement des carreaux avant l'application du coulis facilite l'élimination des résidus. Appliquer 2 couches de scellant selon le mode d'emploi au moins 24 heures après la pose des carreaux, ou appliquer sur la surface de chaque carreau avant la pose.



Durée de protection

Protège pendant 20 ans dans des conditions d'utilisation normales, selon la dureté et la texture de la surface. La fréquence d'utilisation, l'entretien quotidien, des méthodes de nettoyage abrasives, l'exposition au soleil et les conditions atmosphériques affectent la durée de protection.

Temps de séchage

2 à 3 heures.

Rendement

Sur une surface polie ou dense :

FORMAT	RENDEMENT
3.7 L (1 gallon)	74.3 à 111.4 m ² (800 à 1200 p ²)
1.89 L (1/2 Gallon)	37.2 à 55.7 m ² (400 à 600 p ²)
946 ml (1 pinte)	18.6 à 27.9 m ² (200 à 300 p ²)
473 ml (1/8 gallon)	9.2 à 13.9 m ² (100 à 150 p ²)

Sur les surfaces poreuses :

FORMAT	RENDEMENT
3.78 L (1 gallon)	18.6 à 37 m ² (200 à 400 p ²)
1.89 L (1/2 Gallon)	9.3 à 18.6 m ² (100 à 200 p ²)
946 ml (1 pinte)	4.6 à 9.2 m ² (50 à 100 p ²)
473 ml (1/8 gallon)	2.3 à 4.5 m ² (25 à 50 p ²)

Nettoyage

Nettoyer les outils et les mains avec de l'eau savonneuse après chaque utilisation.

PRÉCAUTIONS

MISE EN GARDE : PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRER. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et des gants. Ne pas respirer les vapeurs. Contient du di éthylène glycol, de l'éther de butyle et de l'éther de fluore phosphaté. S'il y a contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. S'il y a contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Si ingérer, NE PAS provoquer le vomissement. Consulter un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
États-Unis	TLSGSPT-6	473 ml (1/8 gallon)	Bouteille
États-Unis	TLSGSQT-3	946 ml (1 pinte)	Bouteille
États-Unis	TLSGSHG-3	1.89 L (1/2 Gallon)	Bouteille
États-Unis	TLSGS1-2	3.78 L (1 gallon)	Bouteille
Canada	TLSGSPT-6	473 ml (1/8 gallon)	Bouteille
Canada	TLSGSQT-3	946 ml (1 pinte)	Bouteille
Canada	TLSGSHG-3	1.89 L (1/2 Gallon)	Bouteille
Canada	TLSGS1-2	3.78 L (1 gallon)	Bouteille

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Ne pas utiliser de nettoyants à base d'ammoniaque, d'acide ou d'agent de blanchiment; Utiliser un Nettoyant TileLab approprié. Les experts recommandent de réaliser un test sur les surfaces scellées tous les 2 ans. Appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau est absorbée, il sera nécessaire d'appliquer une couche de Scellant SurfaceGard pour maintenir une protection maximale.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

