

STAINBLOCKER POUR COULIS

1. Nom du produit

Bloque-taches pour Coulis

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3. Description du produit

Le **bloque-taches pour coulis** est un additif scellant et rehausseur de performance à être utilisé lors du mélange de coulis et d'eau. Contrairement aux autres scellants traditionnels qui doivent être appliqué lorsque le coulis est sec après 2 à 3 jours, le bloque-taches pour coulis est ajouté directement au mélange de coulis pendant l'application pour repousser immédiatement la saleté et faciliter le nettoyage après la prise du coulis. Le bloque-tache pour coulis n'affecte pas la couleur du coulis.

UTILISATIONS

- Utiliser comme additif avec tous les coulis à base de ciment Portland traditionnels.
- Facile à utiliser- ajouter en mélangeant le coulis et l'eau.

UTILISATIONS — TYPES DE COULIS

- Tous les coulis à base de ciment Portland traditionnels
- Peut-être utiliser avec un coulis à base de sable ou sans sable.
- Pour une performance optimale, utiliser les coulis Polyblend®.

LIMITATIONS

- Doit être utiliser comme additif au coulis et non comme un scellant indépendant.
- Doit être utiliser avec les coulis à base de ciment Portland seulement.
- Ne doit pas être utilisé avec un système de coulis à l'époxy ou autre système de coulis.

EMBALLAGE

- Bouteille de 354 ml (12 oz)
- Bouteille de 946 ml (32 oz)

4. Fiche technique

NORMES APPLICABLES

Institut des Normes Nationales Américaines (ANSI) — ANSI A108.10 & A118.7 Normes Nationales Américaines pour l'installation de carreaux de céramique.

ASTM International (ASTM) - Méthode d'essais standards ASTM C627 pour l'évaluation des systèmes d'installations de plancher de céramique en utilisant le testeur de plancher de type Robinson.

Conseil Nord-Américain de pose de carreaux (TCNA) — Livret du TCNA pour l'installation de carreaux de céramique, Méthode TCNA EJ171

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Custom Building Products est éco-responsable dans la production de ses produits et dans ses pratiques d'usage.

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la surface :

Suivre les recommandations du fabricant de coulis.
Please follow grout manufacturer recommendations.

MÉTHODES

Mélange

Instructions pour le mélange 946 ml (32 oz) :

POUR L'UTILISATION AVEC LE COULIS À BASE DE SABLE POLYBLEND DE 11,34 KG (25 LB). Cet additif remplace 946 ml (32 oz) de l'eau nécessaire au mélange de coulis Polyblend.



POUR L'UTILISATION AVEC LE COULIS SANS SABLE POLYBLEND DE 4.5 kg (10 LB) Cet additif remplace 354 ml (12 oz) de l'eau nécessaire au mélange de coulis Polyblend.

Ne pas utiliser la pleine quantité d'eau inscrite sur le sac.

Tableau de mélange du Bloque-Taches :

Polyblend	Bloque-Taches	Eau
À base de sable — 11.34 kg (25 lb)	946 ml (32 oz)	946 ml (32 oz)*

*Pour obtenir la consistance désirée ajouter jusqu'à 118 ml (4 oz) d'eau additionnels.

Instructions pour le mélange de 354 ml (12 oz).

POUR L'UTILISATION AVEC LE COULIS POLYBLEND DE 3.17 KG (7 LB) ou 4.5 kg (10 LB) À BASE DE SABLE OU SANS SABLE. Cet additif remplace une certaine portion de l'eau nécessaire au mélange de coulis Polyblend. NE PAS utiliser la pleine quantité d'eau inscrite sur le sac.

Tableau de mélange du Bloque-Taches :

Polyblend	Bloque-Tache	Eau
À base de sable — 3.17 KG (7 LB)	354 ml (12 oz)	354 ml (12 oz)*
Sans sable — 10 lb (4.5 kg)	354 ml (12 oz)	354 ml (12 oz)**

* Pour obtenir la consistance désirée ajouter jusqu'à 59 ml (2 oz) d'eau additionnels.

** Pour obtenir la consistance désirée ajouter jusqu'à 118 ml (4 oz) d'eau additionnels.

Temps de prise

Suivre les recommandations du fabricant de coulis pour le temps de prise.

Nettoyage

Nettoyer avec de l'eau et du savon avant que le produit ne sèche. Le produit sec séché sur une surface est difficile à nettoyer.

Entreposage

Éviter le gel.

Rendement

Suivre les instructions du fabricant.

SÉCURITÉ

Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. S'il y a un contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes et consulter un médecin. S'il y a contact avec la peau laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Le produit sec devient extrêmement difficile à nettoyer. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
SBG12	354 ml (12 oz)	Bouteille
SBG32	946 ml (32 oz)	Bouteille

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Pour une résistance additionnelle aux taches, utiliser un scellant à coulis. Le coulis appliqué avec cet additif est compatible avec les nettoyant et scellant à coulis ordinaires.

9. Services Techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de Classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

