

POLYBLEND® AGENT DE RÉFECTION POUR COULIS

1. Nom du produit

Polyblend® Agent de Réfection pour Coulis

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3. Description du produit

L'agent de réfection pour Coulis Polyblend® est une teinture uréthane acrylique aqueuse combinée à un enduit de traitement pour la réfection ou le changement de couleur des joints de coulis de ciment. Formulé avec des pigments résistants aux altérations de couleur, ce produit de réfection protège le coulis contre les taches tout en colorant. Disponible dans les 48 couleurs pour assortir à tous types d'installations de carreaux ou de pierre.

UTILISATIONS

- Utiliser pour restaurer l'apparence originale de la couleur ou changer la couleur des joints de coulis de ciment.
- Pour applications intérieures ou extérieures.

LIMITATIONS

- Non recommandé pour des applications immergées.
- Ne pas utiliser des nettoyeurs à base de solvant sur les joints de coulis recolorés. Nous recommandons l'emploi du nettoyeur pour joints et carrelage TileLab® le nettoyeur hydrofuge StoneSpecific®.
- Les carreaux non émaillés doivent être traités avant de colorer leurs joints afin de s'assurer qu'ils n'absorbent pas l'agent de Réfection pour coulis. Nous recommandons l'utilisation du scellant pénétrant SurfaceGard® TileLab.
- Appliquer lorsque la température est entre 10° C (50° F) et 27° C (80° F)

EMBALLAGE

- Bouteille de 237 ml (1/2 chopine)

4. Fiche technique

Non disponible.

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la surface

Les joints de coulis existants doivent être propres et exempts de tout enduit de traitement et de contaminant qui pourrait nuire à l'adhésion et l'absorption du colorant. Préparer les joints en les nettoyants avec le Nettoyeur à l'Acide Sulfamique ou le Nettoyeur pour voile de coulis de TileLab selon le mode d'emploi sur le contenant. Le coulis doit être complètement sec avant l'application. Faire un essai sur une petite surface cachée avant l'emploi. Laisser sécher 24 heures pour s'assurer que l'agent de Réfection produit les résultats désirés.

MÉTHODES

Application

Bien agiter avant l'emploi. Si plus d'une bouteille de la même couleur est utilisée, mélanger le contenu de toute les bouteilles dans un contenant séparé. Appliquer sur les joints de coulis secs. Appliquer en petits boudins directement au milieu du joint. Passer une brosse à dent à poils souples en petits mouvements de va-et-vient de manière à assurer une application en une fine couche uniforme. Ne pas laisser le produit former une flaque ou perler sur la surface. Ne pas laisser l'Agent de Réfection pour coulis épaisir ou sécher sur la surface des carreaux; l'essuyer au fur et à mesure de l'application. Travailler une petite zone à la fois.

Temps de séchage

La circulation légère est possible dans les 2 à 4 heures qui suivent l'application et la circulation normale en 24 heures. Ne pas exposer à l'eau avant 72 heures. Éviter de récurer les joints.



Rendement

PIEDS CARRÉS POUR 1/2 CHOPINE (METRES CARRÉS POUR 237 ML)		
GRANDEUR DES CARREAUX	TAILLE DES JOINTS	RENDEMENT
10 x 10 cm (4" x 4")	6 mm (1/4")	7.4 M ² (80 pieds carrés)

Nettoyage

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le matériau ne sèche.

PRÉCAUTIONS

Ne pas ingérer. Nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion cracher les liquides sans provoquer de vomissements. Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé sur la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes et appeler un médecin immédiatement. Garder hors de la portée des enfants.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	COULEUR	EMBALLAGE
Etats-Unis			
GCLXXXHPT	237 ml (1/2 chopine)	Disponible dans les 48 couleurs Polyblend	Bouteille
Canada			
CGCLXXXHPT	237 ml (1/2 chopine)	Disponible dans les 48 couleurs Polyblend	Bouteille

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

