

SIMPLEPREP™ COLMATANT DE REGRÉAGE DEL SOL PRÉ-MÉLANGÉ

1. Nom du produit

SimplePrep™ Colmatant de regréage de sol pré-mélangé

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

Répare les trous et les fissures des surfaces de béton et de contreplaqué, avant la pose de carrelage ou d'autre revêtement de sol. Il lisse et comble les dépressions légères et les imperfections mineures.

ZONES D'UTILISATIONS

- Pour applications intérieures seulement.
- Béton
- Panneaux d'appui de ciment
- Carreaux de céramique
- Contreplaqué de grade extérieur
- Revêtement de sol de vinyle

RESTRICTIONS

- Ne pas utiliser comme surface de finition.

EMBALLAGE

- Seau de 946 ml (1 pinte)
- Seau de 3.78 L (1 gallon)

4. Fiche technique

Non disponible.

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la surface :

Préparation général de la surface :

La surface doit être solide, propre, sèche et exemptes de contaminants qui empêcheraient une bonne adhésion. Les surfaces de béton doivent être complètement sèches et doivent être perméables à l'eau. Les planchers de contreplaqué doivent être



conformes aux normes de l'industrie. Les surfaces de béton doux, les carreaux lustrés, le terrazzo et les pierres polies doivent être sablées ou scarifiées. Les revêtements de vinyle doivent être bien collés et décapés de tout enduit de finition. Les surfaces et les matériaux doivent être maintenus à une température entre 10° C et 38° C (50° F et 100° F) pour 72 heures

Support de contreplaqué :

Les planchers de contreplaqué incluant ceux sous les planchers de matière élastique doivent être solides et doivent être conformes à toutes les normes ANSI et aux spécifications sur le fléchissement (aucun fléchissement ou mouvement). Pour toute question contacter le Service technique.

MÉTHODES

Application

Bien remuer le contenu avant l'application. Avec de l'eau propre, humidifier légèrement la surface à regréer. Utiliser une truelle à bord plat ou un couteau à mastic pour appliquer le produit. Le colmatant peut être lissé ou effilé pour épouser les surfaces adjacentes. Procéder à 2 applications ou plus pour combler des dépressions et les vides de plus de 6 mm (1/4"). Nettoyer les excédents à l'aide d'un chiffon.

Temps de séchage

Attendre 4 heures avant de poser le carrelage et plus longtemps si les vides à combler étaient profonds.

Nettoyage

Laver promptement les outils applicateurs à l'eau tiède savonneuse.



ATTENTION

Éviter tout contact avec les yeux. S'il y a contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER. ÉVITER LE GEL. REFERMER LE CONTENANT HERMÉTIQUEMENT APRÈS CHAQUE USAGE.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	COULEUR	EMBALLAGE
Etats-Unis	FPQT	946 ml (1 pinte)	Gris	Seau
Etats-Unis	FP1	3.78 L (1 gallon)	Gris	Seau
Canada	CFPQT	946 ml (1 pinte)	Gris	Seau
Canada	CFP1	3.78 L (1 gallon)	Gris	Seau

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Do not use as a wear surface.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

