

# SIMPLEMAT™ TAPIS-ADHÉSIF POUR LE CARRELAGE

## 1. Nom du produit

SimpleMat™ Tapis-adhésif pour le carrelage

## 2. Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3. Description du produit

SimpleMat est la façon la plus rapide, facile et propre d'installer des carreaux sur les dessus de comptoirs, les dossierets et les murs de douches. SimpleMat remplace le mortier-colle traditionnel ou les mastics adhésifs. L'adhésif de SimpleMat garde sa force d'adhésion pour de longues périodes. Ce qui permet une plus grande flexibilité de temps de pose qui peut aller jusqu'à plusieurs jours. Parce que SimpleMat adhère instantanément, il permet l'application du coulis immédiatement.

### UTILISATIONS : TYPES DE CARRELAGE

- Carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre plus large que 2.5 cm x 2.5 cm (1" x 1")
- Carreaux de pierre d'épaisseur uniforme jusqu'à 13 mm (1/2")
- Tuile de mosaïque à endos de mailles apparentes.

### SURFACES D'UTILISATION

- Comptoirs de cuisine ou de salle de bain, murs, dossierets et murs de douche.
- Pour pose de carrelage sur une cloison sèche, du contreplaqué, des panneaux d'appui WonderBoard®, du béton, des surfaces peintes, du stratifié et des carreaux déjà en place.

### RESTRICTIONS

- Ne pas utiliser sur un plancher, un plafond, un plancher de douche ou un endroit exposé constamment à l'eau.
- Ne pas utiliser pour des applications extérieures.

### EMBALLAGE

- Feuilles de 23 x 45 cm (9" x 18")/ 9 feuilles par boîte

## 4. Fiche technique

Non disponible



## 5. Installation

### TRAVAUX PRÉPARATOIRES

#### Préparation de la surface :

Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile, de saleté, de matériau de prise, de scellant, d'adhésif ou de tout autre contaminant susceptible d'empêcher une bonne adhérence. Les surfaces à couvrir doivent être lisses, stables et uniformes. C'est à dire sans fissures, écailllements ou mouvements. SimpleMat suivra la surface du mur ou du comptoir sur laquelle elle sera appliquée, alors au besoin, il faut aplanir, niveler, ou ragréer.

### MÉTHODES

#### Application

Ordre de pose : Installer les carreaux en débutant par le comptoir pour faire ensuite le dossieret. Commencer l'installation par le devant du comptoir vers l'arrière. Pour les dossierets et les murs de douche, débuter par le bas vers le haut.

#### Comptoirs

Mise en place de SimpleMat : Pour plus d'efficacité, placer la membrane à plat sur le comptoir et chevaucher les bords des sections de 3 à 6 mm (1/8" à 1/4")

Installation de SimpleMat : Peler le papier blanc à l'endos. Appliquer SimpleMat sur la surface. Aplanir les bulles d'air et les plis. Couvrir toute la surface à carrelé. Couper SimpleMat au besoin. Couper les coins pour faciliter le pliage dans les coins.



Dosserets :

Mise en place de SimpleMat : Placer SimpleMat en position et marquer les coupes à effectuer si nécessaire. Couper la membrane avec des ciseaux ou un couteau tout usage.

Installation de SimpleMat : Appliquer SimpleMat sur la surface. Aplanir les bulles d'air et les plis.

Murs de douche

Mise en place de SimpleMat : Dans les coins, une feuille complète doit couvrir le coin et les 2 murs adjacents et excéder d'au moins 25 mm (1") de chaque côté du coin. Étendre SimpleMat sur le mur et débiter l'installation par le bas vers le haut. Chevaucher les bords de chaque section de 3 à 6 mm (1/8" à 1/4")

Installation de SimpleMat : Placer SimpleMat en position et marquer les coupes à effectuer si nécessaire. Couper la membrane avec des ciseaux ou un couteau tout usage. Appliquer SimpleMat sur la surface. Aplanir les bulles d'air et les plis.

POSE DE CARREAUX

Les carreaux doivent être propres et secs avant la pose. S'assurer d'essuyer le dos des carreaux avec une éponge ou un chiffon humides et laisser sécher complètement avant la pose. Enlever la pellicule claire de la membrane et appliquer les carreaux délicatement sans oublier d'utiliser les cales d'espacement. Enlever et replacer les carreaux au besoin et lorsqu'ils sont bien en place appuyer fermement pour les bloquer en place. Appliquer le coulis dans les 24 heures.

APPLICATION DU COULIS

Les installations de carreaux avec SimpleMat doivent être jointoyées. Il est recommandé d'utiliser les coulis pré-mélangé SimpleGrout™, le coulis Polyblend® ou le coulis commercial 100% époxy solide CEG-Lite™. Appliquer le coulis dans les 24 heures suivant la pose des carreaux sur la membrane SimpleMat. L'application du coulis sur la nouvelle installation lui donnera plus de pouvoir d'adhérence et de la résistance à l'humidité pour des résultats forts et durables.

Rendement

<b>RENDEMENT PAR BOÎTE DE 9 FEUILLES</b>
.92 M <sup>2</sup> (10 p <sup>2</sup> )

Nettoyage

Nettoyer l'adhésif SimpleMat à l'eau et au savon.

Rangement

Ranger SimpleMat dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons directs du soleil et à l'abri des courants d'air.

ATTENTION

Pour remplir ses fonctions, SimpleMat emploie un adhésif très performant. S'assurer de ne jamais appliquer SimpleMat sur la bouche ou le nez et garder éloigné des cheveux.

INSTALLATION : TRUCS ET FOIRES AUX QUESTIONS.

Q : Qu'est-ce que SIMPLEMAT?

R : La membrane SIMPLEMAT est une feuille encollée sur les deux côtés et elle est spécialement conçue pour permettre d'installer des carreaux sur les comptoirs, les dossierers et les murs de douches. L'arrière de la membrane est encollé avec un adhésif plat et lisse qui colle la membrane aux dossierers, aux comptoirs ou aux murs de douches. Le devant de la membrane est encollé avec un adhésif surélevé qui permet de coller les carreaux et les pierres. La membrane SIMPLEMAT remplace le traditionnel mortier-colle ou le mastic.

Q : Pourquoi utiliser SIMPLEMAT pour remplacer le mortier-colle ou le mastic?

R : La membrane SIMPLEMAT est d'utilisation plus propre, plus facile et plus rapide. Il n'y a aucun mélange de poudre à faire, elle ne nécessite aucun outil spécial et il n'y a aucun nettoyage de mortier à la fin des travaux. De plus, le mortier-colle peut prendre jusqu'à 16 à 18 heures avant de pouvoir ajouter le coulis. Avec la membrane SIMPLEMAT, vous pouvez appliquer le coulis immédiatement, il n'y a aucun temps d'attente.

Q : Quelle est la force de SIMPLEMAT?

R : L'adhésif de la membrane SIMPLEMAT crée une prise instantanée doublée d'une résistance durable. Une fois que le carreau est installé et bien en place, l'adhésion entre le carreau et la membrane SIMPLEMAT se fortifie avec le temps.

Q : Pour quel genre de projets la membrane SIMPLEMAT est-elle bonne?

R : La membrane SIMPLEMAT peut-être utilisée sur les dessus de comptoirs, les dossierers, les murs de douches et autour des baignoires - ainsi que pour des projets de décoration ou artisanaux.

Q : Avec quels types de carreaux et de pierres peut-on utiliser la membrane SIMPLEMAT?

R : La membrane SIMPLEMAT peut-être utilisée avec n'importe quelle sorte de céramique, porcelaine, pierre ou carreaux de vitre de 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm) ou plus large. La mosaïque avec mailles apparentes à l'endos peut aussi être utilisée. Les carreaux ne doivent pas être plus lourds que 3.2 kg (7 lb) ou plus larges que 20 x 20 cm (8" x 8").

Q : Sur quels types de surface peut-on utiliser la membrane SIMPLEMAT?

R : La membrane SimpleMat peut-être utilisée sur plusieurs surfaces. Elle peut être installée sur une cloison sèche, un contre-plaqué, sur des panneaux d'appui Wonderboard, sur du béton, des surfaces peintes, du stratifié ou même sur de vieux carreaux. Les surfaces doivent être propres, lisses, plates et stables. Elles doivent être sèches, exemptes de poussières ou de graisse. Voir [www.thesimplemat.com](http://www.thesimplemat.com) pour plus de détails.



- Q : Quelles sont les restrictions de la membrane SIMPLEMAT?
- R : La membrane SimpleMat ne doit pas être utilisée sur les planchers, les plafonds, les planchers de douche, ou les zones en immersion comme les piscines. La membrane SimpleMat n'est pas recommandée pour les utilisations extérieures.
- Q : Quels autres matériaux sont nécessaires pour compléter les travaux?
- R : Vous aurez besoin de carreaux de votre choix, de coulis, d'une palette pour coulis, de cales d'espacement (de la taille de votre choix), de ciseaux, d'une éponge, d'un seau et d'une scie ou couteau pour carreaux.
- Q : Quel sorte de coulis doit-on utiliser?
- R : Utiliser le coulis Polyblend, le coulis pré-mélangé SimpleGrout™ ou le coulis commercial 100% Époxy solide CEG-Lite™. Le coulis doit être appliqué dans les 24 heures de la pose des carreaux sur la membrane SimpleMat.
- Q : Où peut-on trouver de l'aide, si nécessaire?
- R : Un guide d'instruction détaillé est inclus avec le produit. Vous pouvez visiter le [www.thesimplemat.com](http://www.thesimplemat.com) pour plus d'informations ou pour voir nos vidéos didactiques.

**6. Disponibilité et prix**

Contactez le fabricant ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR CAISSE
Etats-Unis			
SM10R1	Feuilles de 23 x 45 cm (9" x 18")	9 feuilles/boîte	6 boîtes/caisse
Canada			
CSM10	Feuilles de 23 x 45 cm (9" x 18")	9 feuilles/boîte	6 boîtes/caisse

**7. Garantie limitée**

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**8. Entretien**

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

**9. Services techniques**

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**10. Système de classement**

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

**Produits reliés**

Coulis Pré-Mélangé SimpleGrout™  
 Polyblend® Coulis  
 CEG-Lite™ Coulis Époxy à Usage Collectif  
 100% Extraits Secs

