

PRIMAIRE À ENDOS ADHÉSIF

1. Nom du produit

Primaire à Endos Adhésif

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

L'apprêt autocollant Peel & Stick prépare les surfaces à l'application de membrane autocollante comme Crack Buster® Pro et EasyMat®. Il scelle les surfaces poreuses et améliore l'adhésion des sous-couches.

RESTRICTIONS

Ne pas appliqué sur une surface gelée ou lorsque la température est plus basse que 10° (50° F).

EMBALLAGE

- Bouteilles de 3.78 L (1 Gallon)

4. Fiche technique

NORMES APPLICABLES

Il n'existe aucunes normes.

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Custom Building Products est éco-responsable dans la confection de ses produits et dans ses pratiques d'usinage.

5. Installation

PREPARATORY WORK

Préparation de la surface :

La surface doit être solide, propre, sèche et exemptes de graisse, d'huile, de saletés, de composants de prise, de scellant, d'adhésifs ou autre contaminant qui empêcherait une bonne adhésion. Les surfaces doivent être perméables à l'eau pour obtenir une adhésion adéquate. Le béton doux, les carreaux lustrés, le terrazzo et les pierres polies doivent être rendues rugueuses afin d'améliorer l'adhésion. Les anciens adhésifs doivent être préparés convenablement



MÉTHODES

Application

Appliquer avec un pinceau ou un rouleau à poil court. Appliquer une couche mince et uniforme et laisser sécher jusqu'à ce que le produit ait l'apparence d'une pellicule claire. Appliquer ensuite la membrane Crack Buster ou EasyMat.

Temps de séchage

Laisser sécher jusqu'à ce que le produit soit collant au toucher, environ 30 à 45 minutes. Le temps de séchage peut varier selon la température et l'humidité.

Rendement

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR BOUTEILLE DE 3.78 L (AU PIED CARRÉ PAR BOUTEILLE DE 1 GALLON)
RENDEMENT
37.16 m ² (400 p ²)

Nettoyage

Nettoyer les outils applicateurs à l'eau et au savon.

Rangement

Ranger dans un endroit frais et sec. Éviter le gel.

SÉCURITÉ

Contient une émulsion acrylique. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Éviter tout contact avec les yeux ou tout contact prolongé avec la peau. Nettoyer la peau parfaitement après l'utilisation. S'il y a contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes et consulter un médecin. S'il y a contact avec la peau laver immédiatement avec de l'eau et savon. Le matériau sec est extrêmement difficile à nettoyer. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.



CODES DE CONSTRUCTION

Toutes les Installations doivent être conformes aux normes des juridictions locales, provinciales et fédérales.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
PSAP1	3.78 L (1 gallon)	Bouteille

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

Produits reliés

Crack Buster® Pro Sous-couche de Prévention des Fissures
 EasyMat® Sous-couche pour Installation de Tuiles et de Pierres

