

LEVELQUIK® PRIMAIRE AU LATEX

1. Nom du produit

LevelQuik® Primaire au Latex

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3. Description du produit

L'apprêt au latex prépare les surfaces pour l'application des sous-couches auto-nivelantes LevelQuik® ou Levellite®. Il scelle les surfaces poreuses et améliore l'adhésion.

RESTRICTIONS

Ne pas appliqué sur des surfaces gelées ou lorsque la température baisse sous 10° C (50° F)

EMBALLAGE

- Bouteille de 946 ml (1 pinte)
- Bouteille de 3.78 L (1 gallon)

4. Fiche technique

NORMES APPLICABLES

Il n'existe aucune norme courante.

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Custom Building Products est éco-responsable dans la confection de ses produits et dans ses pratiques d'usinage.

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la surface :

La surface doit être solide, propre, sèche et exempte de contaminant susceptible d'empêcher une bonne adhésion. La surface doit être perméable à l'eau. Le béton doux, les carreaux lustrés, le granito de ciment et les pierres polies déjà en place doivent être abrasés ou scarifiés. Les anciens adhésifs doivent être bien préparés. Suivre les directives sur les emballages ou sur la fiche technique des membranes sous-couche auto-nivelante LevelQuick ou LevLite.

MÉTHODES

Application

Appliquer avec un pinceau ou un rouleau à poil court. Appliquer une couche mince et uniforme et laisser sécher jusqu'à ce que le produit ait l'apparence d'une pellicule claire. Appliquer ensuite la membrane LevelQuick ou Levellite.

Temps de séchage

Jusqu'à 2 heures

Rendement

FORMAT	RENDEMENT
946 ml (1 Pinte)	7 à 14 m ² (75 - 150p ²)
3.78 L (1 Gallon)	27.9 à 46.4 m ² (300 - 500 p ²)

Nettoyage

Nettoyer les outils applicateurs avec de l'eau et du savon.

Rangement

Ranger dans un endroit frais et sec. Éviter le gel.

SÉCURITÉ

Contient une émulsion acrylique. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Éviter tout contact avec les yeux ou tout contact prolongé avec la peau. Nettoyer la peau parfaitement après l'utilisation. S'il y a contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes et consulter un médecin. S'il y a contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et savon. Le matériau sec est extrêmement difficile à nettoyer.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

NE PAS INGÉRER.



NORMES DE L'INDUSTRIE

Toutes les installations doivent être conformes aux normes des juridictions locales, provinciales et fédérales.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	COULEUR	EMBALLAGE
États-Unis	CPQT	.946 L (1 pinte)	Blanc	Bouteille
États-Unis	CP1	3.78 L (1 gallon)	Blanc	Bouteille
Canada	CCPQT	.946 L (1 pinte)	Blanc	Bouteille
Canada	CCP1	3.78 L (1 gallon)	Blanc	Bouteille

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

Produits reliés

- LevelQuik® RS Sous-Couche à Prise Rapide Autolissante
- LevelQuik® ES ES Sous-Couche à Prise Prolongée Autolissante
- LevelLite® Sous-Couche Autolissante

