

SCRATCH COAT MORTAR

1. Nombre del Producto

Scratch Coat Mortar

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Una base delgada de mortero para usar como una capa inferior que ofrece una superficie estable y sólida para adherir azulejos y baldosas de cerámica sobre madera contrachapada para exteriores. Las superficies de madera deben ser interiores solamente y estar protegidas contra la humedad.

LIMITACIONES

- No apto para usar sobre láminas de asfalto, paredes de yeso cubiertas en vinilo, Masonite o placas de asbesto-cemento.
- Para uso en áreas interiores secas solamente.
- No use sobre sustratos congelados o cuando las temperaturas no se mantengan por encima de los 50°F (10°C).

EMPAQUE

- Bolsas de 50 lb (22.68 kg)

4. Datos Técnicos

NORMAS APLICABLES

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) — ANSI A108.1 A, B, C de las Normas Nacionales Estadounidenses para la Instalación de Azulejos y Baldosas de Cerámica

Consejo Norteamericano de Azulejos y Baldosas (TCNA) — Manual de TCNA para la Instalación de azulejos y baldosas de cerámica, Método EJ171 de TCNA

PROPIEDADES TÉCNICAS

No aplicable

CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.



5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de contaminantes que puedan inhibir la adherencia. La deflexión no debe exceder 1/360 de su extensión. Las superficies de madera contrachapada deben estar secas. Todos los pisos de madera contrachapada deben estar fijados con clavos tipo tornillos y adheridos con adhesivo donde sea posible. Clave o grape malla metálica galvanizada al piso con clavos o tornillos resistentes a la corrosión cada 6" (15 cm) alrededor del perímetro, 8" (20 cm) en el área central. Empalme las uniones en la malla. Alterne las uniones en la madera contrachapada y en la malla.

MÉTODOS

Mezcla

Mezcle aproximadamente 1 galón (3.78 L) de agua limpia y fría con 50 lb (22.7 kg) del polvo Scratch Coat Mortar hasta lograr una consistencia sin grumos. No agregue ningún otro material a Scratch Coat Mortar.

Aplicación

Aplique Scratch Coat Mortar al área a cubrir. Aplique el mortero firmemente usando una paleta y una guía hasta rellenar la malla metálica por completo con una capa uniforme de un grosor de 1/4" (6 mm) a 1/2" (13 mm) como máximo. Deseche el mortero cuando esté demasiado firme para trabajarlo.



Cobertura

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA BOLSA DE 50 LB (METROS CUADRADOS POR CADA 22.68 KG)	
GROSOR	COBERTURA
1/4" (6 mm)	25 pies ² (2.3 M ²)

Curado

El tiempo mínimo de curado es de 12 - 24 horas. Al igual que sucede con el concreto, se obtiene máxima fuerza de adherencia en 28 días. Proteja el mortero de la congelación durante las primeras 72 horas.

Limpieza

Limpie las herramientas con agua tibia y jabón.

PRECAUCIÓN

Contiene cemento Portland. Use guantes de caucho y protección para los ojos. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. Lávese a fondo después de usar el producto. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA. ALMACENE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal y federal.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
CSC50	50 lb. (22.68 kg)	Bolsa

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

