

PEEL & STICK PRIMER

1. Nombre del Producto

Peel & Stick Primer

2. Manufacturer

Custom Building Products
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Customer Support: 800-272-8786
Technical Services: 800-282-8786
Fax: 800- 200-7765
Email: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Product Description

Peel & Stick Primer prepara las superficies para la aplicación de capas de base tales como las membranas autoadhesivas EasyMat® y Crack Buster®. Sella superficies porosas y mejora la adhesión de las capas de base.

LIMITACIONES

No aplique sobre superficies congeladas o cuando la temperatura sea inferior a 50°F (10°C).

EMPAQUE

- Botellas de 1 galón (3.78 L)

4. Datos Técnicos

NORMAS APLICABLES

Actualmente no existen normas para este material.

CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos o cualquier otro contaminante que pueda impedir una buena adherencia. Todas las superficies a cubrir deben aceptar la penetración de agua. Los pisos de concreto liso, baldosas vidriadas existentes, terrazo o piedra pulida deben rasparse o escarificarse. Las superficies existentes de adhesivo rebajado deben prepararse correctamente.



MÉTODOS

Aplicación

Aplique con un pincel o un rodillo de felpa corta. Aplique una capa delgada y pareja y permita que el material se seque hasta convertirse en una película transparente antes de aplicar las capas de base Crack Buster o EasyMat.

Tiempo de secado

Deje secar hasta que esté pegajoso al tacto (alrededor de 30 a 45 minutos). Los tiempos de secado pueden variar según la temperatura y humedad ambiente.

Cobertura

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA GALÓN (METRO CUADRADO POR CADA 3.78 L)
COBERTURA
400 pies² (37.16 M²)

Limpieza

Limpie las herramientas con agua y jabón.

Almacenamiento

Guarde en un lugar seco y fresco. Evite su congelación.

SEGURIDAD

Contiene emulsión acrílica. Use guantes de caucho y protección para los ojos. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. Lávese a fondo después de usar el producto. Si se produjera contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos y consulte a un médico. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. Una vez seco, el material es extremadamente difícil de quitar. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA.



CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal y federal.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
PSAP1	1 galón (3.78 L)	Botella

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos Relacionados

Crack Buster® Pro Crack Prevention Mat Underlayment
EasyMat® Tile & Stone Underlayment

